

阿尔卡特朗讯 8008/8008G 桌面话机

当今的企业希望借助技术提高员工的工作效率，
通过为员工提供便利的沟通工具来推动公司的业务增长

源于当前精英版系列桌面话机的成功经验，阿尔卡特朗讯推出全新环境友好的 8008/8008G 桌面话机，专注通信功能的体现，完善精英版桌面话机产品线。

通过现代化的企业级设计，此款入门级话机外形小巧紧凑，三行显示屏结合灵活的应用键、可编程键和导航键为用户提供快捷便利的使用途径，可快速访问企业通讯录，以提高员工的工作效率。基于阿尔卡特朗讯企业通信服务器卓越的通信能力，8008/8008G 桌面话机可以提供丰富的 IP 电话功能。



特性

- 商用环境设计
- IP 电话
- 宽带音频预备
- 高级电话功能
- 6 个软功能键
- 4 向导航键
- 可编程键
- 带 LED 灯按键和通知
(呼入呼叫、信息、音频控制、可编程键)
- 128 x 64 黑白图形显示屏
- 8008G: 双千兆以太网口
- 支持 802.3az
- 以太网供电 1 级能效，实现低功耗

优势

- 现代化设计丰富了产品系列
- 适合 IP 话机基本需求和增强的通信需求
- 超值桌面电话，具备完整的 PBX 电话功能
- 卓越品质，现代化的直观设计，外形小巧紧凑
- 环境友好，低能耗

技术规格

物理特性

- 高：195 毫米 (7.68 英寸)
- 宽：150 毫米 (5.91 英寸)
- 深：34.8 毫米 (1.37 英寸)
- 重量：508 克 (1.12 磅)，包括听筒
- 颜色：月亮灰
- 固定脚架：45°
- 壁挂式

显示屏

- 2.2 英寸 LCD 黑/白显示器，128 x 64 像素
- 背光：8008G 支持
- 可调节对比度 +/-

按键

- 音量控制键 (+ 和 -)
- 免提开/关键
- 导航键：4 向导航
- 确定、取消键
- 数字-字母键盘：例如要切换到字母和按姓名拨号
- F1/F2 键 (或保持/转移键) 带 LED
- 静音和消息键
- 拨号盘和呼叫/重拨/释放键
- 屏幕周围 6 个上下文键

音频

- 宽带音频 G722
- G711 (A-law 和 Mu-law)，G.729AB
- VAD (语音活动检测)，舒适噪声生成 (CNG)
- 分组接听
- 回声消除
- 音量控制
- 静音控制
- 助听器兼容性 (HAC)
- 舒适型宽带音频听筒

业务通信

8008 和 8008G:

- 多线路
- 呼叫转移
- 呼叫前转
- 呼叫保持
- 本地 3 方会议
- 免打扰
- 本地联系人
- 示忙指示灯 (BLF)
- 3 方通话控制 (3PCC)
- 设置锁定
- 快速拨号
- 自动应答
- 按姓名拨号
- LDAP 客户端

- 语音邮件 (MWI)
- 匿名呼叫
- 区别内/外振铃

电源

- 以太网供电 (IEEE 802.3af)
- 能效等级：1 级支持 (<3.84W)
- 电源适配器：可选附件

网络和配置

- IP NOE 和 SIP v2 (RFC3261)
- DHCP 和静态 IP 地址手动或动态主机配置协议 (DHCP) 网络设置
- IEEE 802.1 AB/LLDP-MED 客户端 (自动 VLAN 获取、PoE 管理、库存信息)
- QoS 支持 (IEEE 802.1p/Q 标记 [VLAN]、三层 TOS、DSCP 和 QoS 工单)

连接

- RJ -45 LAN:
 - 8008：10/100 M 以太网
 - 8008G：10/100/1000 M 以太网
- RJ -45 PC 通过端口：
 - 8008：10/100M 以太网
 - 8008G：10/100/1000 M 以太网
- RJ-9 有线听筒连接
- RJ-9 耳机连接

安全性

- 支持 IPsec VPN
- 认证：基本或 digest，802.1x
- 拒绝服务 (DoS) 攻击保护：泛洪
- ARP 欺诈保护
- 传输：TLS 1.2/1.0 和 SRTP
- (X509v3) 运输时配备证书。802.1x EAP-TLS 证书 (ALE 或客户证书)

协议和业务通信

- IP NOE 或 SIP
- OmniPCX® Enterprise
- OXO Connect, OXO Connect Evolution

语言

- 支持多种语言 (菜单)：阿拉伯语、加泰罗尼亚语、中文 (简体)、中文 (繁体)、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、英语 (澳大利亚)、英语 (美国/加拿大)、爱沙尼亚语、芬兰语、佛兰芒语、法语、法语 (加拿大)、法语 (瑞士)、德语、德语 (奥地利)、德语 (瑞士)、希腊语、匈牙利语、意大利语 (瑞士)、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、葡萄牙语 (巴西)、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、台湾语、泰语、土耳其语、巴伦西亚语

监管标准

安全规范

- EN 60950-1, IEC 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07

EMC

- EN 55032 Class B, CISPR 32 Class B
- FCC 47 CFR Part 15 B Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55024
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

电信标准

- TIA/EIA 810-B, TIA 920-A, AS/CA S004

环境友好设计标准

- ErP 2009/125/EC, ROHS2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU
- REACH EC 1907/2006

HAC 助听标准

- FCC 47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

环境条件

- 工作温度：-5°C 至 +45°C
- 相对湿度：5% 至 95%
- 存储/运输温度：-25°C/+70°C

操作性能

- Syslog 模式
- 端口镜像

产品随附

- 桌面电话，带听筒和底座
- 安全册

订购信息

- 3MG08010AA 8008 桌面话机
- 3MG08021AA 8008G 桌面话机

配件

- 3MG08011AA 外接电源适配器
- 3MG08012AA 宽带听筒
- 3MG08013AA 壁挂安装套件
- 3MG08014AA 塑料底座(x10)

