

Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone

Moderne Unternehmen brauchen Kommunikationstechnologien, die einen erstklassigen Service ermöglichen und dadurch zum Geschäftserfolg beitragen.

Das neue umweltfreundliche [Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone](#) gehört zu unseren beliebten und praxiserprobten Premium DeskPhones. Es bietet Ihnen zahlreiche Funktionen für die IP-Telefonie im optimierten Format. Das Einstiegsmodell ist für den Einsatz im Unternehmen konzipiert. Es bietet Ihnen erweiterte und benutzerfreundliche Telefoniefunktionen, die wir Ihnen über die Alcatel-Lucent Enterprise-Kommunikationsserver bereitstellen. Neben dem Dreizeilen-Display finden Sie auf dem Gerät Funktionstasten, programmierbare Tasten und Navigationstasten. So ist für eine optimale Benutzerfreundlichkeit gesorgt. Ein weiterer Vorteil ist der schnelle Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis – für einen effektiveren Workflow. Das 8008/8008G DeskPhone erweitert die ALE DeskPhone-Produktreihe durch ein Modell, das die wichtigsten grundlegenden und erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten abdeckt.



Leistungsmerkmale

- Ansprechendes Design für den professionellen Einsatz
- IP-Telefonie
- Breitbandfähiges Endgerät
- Erweiterte Telefoniefunktionen
- 6 Funktionstasten
- 4-fach-Navigationstaste
- Programmierbare Tasten
- Beleuchtete Tasten und Benachrichtigungen (eingehender Anruf, Nachricht, Audiosteuerung, programmierbare Tasten)
- Schwarzweiß-Grafikdisplay mit 128 × 64 Pixel
- 8008G: Switch mit 2 Gigabit Ethernet Ports
- Unterstützung des Standards 802.3az
- Power over Ethernet Klasse 1 für einen geringen Stromverbrauch

Vorteile

- Modernes Design
- Perfekte Lösung für grundlegende und erweiterte IP-Telefonie
- Tischtelefon mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und komplettem PBX-Leistungsumfang
- Erstklassiges Endgerät mit intuitiver Bedienung im kompakten Format
- Umweltfreundlicher Betrieb dank geringer Leistungsaufnahme

Datenblatt

[Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone](#)

Technische Daten

Maße

- Höhe: 195 mm
- Breite: 150 mm
- Tiefe: 34,8 mm
- Gewicht: 550 g inkl Mobilteil und Basis
- Farbe: Mondgrau
- Neigung der Basis: 45 Grad
- Option zur Wandmontage

Display

- 2,2 Zoll-LCD-Display, (schwarz/weiß), 128 × 64 Pixel
- Hintergrundbeleuchtung: unterstützt bei 8008G
- Kontrast +/-

Tasten

- Tasten zur Lautstärkesteuerung (+ und -)
- Taste zum Ein-/Ausschalten der Freisprechfunktion
- 4-fach-Navigationstaste
- Tasten zum Bestätigen und Abbrechen
- Tastenfeld mit Zahlen und Buchstaben, beispielsweise zum Wählen per Namen
- F1, F2 (Halten/Weiterleiten) mit LED
- Tasten zum Stummschalten und zum Aufrufen von Nachrichten
- Wählfeld und Taste zum Anrufen/erneuten Wählen/Beenden
- 6 kontextbezogene Tasten um das Display herum

Audio-Eigenschaften

- Breitband G722
- G711 (A-law und Mu-law), G.729AB
- Sprachaktivitätserkennung (Voice Activity Detection, VAD), Komfort-Rauschmechanismus (Comfort Noise Generation, CNG)
- Lautes Mithören
- Echounterdrückung
- Lautstärkesteuerung
- Stummschaltung
- Kompatibilität mit Hörhilfen (Hearing Aid Compatibility, HAC)
- Breitband-Komfort-Mobilteil

Kommunikation im Unternehmen

8008 und 8008G:

- Multi-line
- Weiterleiten, Halten
- Lokale Konferenz mit 3 Teilnehmern
- Modus „Bitte nicht stören“
- Lokaler Kontakt
- Belegtlampenfeld (Busy Lamp Field, BLF)

- Anrufsteuerung durch Dritte (3PCC)
- Sperrfunktion
- Kurzwahl
- Automatisches Antworten
- Wählen nach Name
- LDAP-Client
- Sprachnachrichten, MWI
- Anonymer Anruf
- Unterschiedliche Klingeltöne intern/extern

Stromversorgung

- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Unterstützung für Klasse 1 (< 3,84 W)
- Netzteil optional

Netzwerk und Bereitstellung

- IP NOE und SIP v2 (RFC3261)
- Netzwerkeinrichtung über DHCP und manuelle statische IP oder Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- IEEE 802.1 AB/LLDP-MED-Client (automatische VLAN-Akquisition, PoE-Management, Bestandsinformationen)
- QoS-Unterstützung (IEEE 802.1p/Q-Tagging (VLAN), TOS Layer 3, DSCP und QoS-Tickets)

Konnektivität

- RJ -45 LAN:
 - 8008: 10/100M Ethernet
 - 8008G: 10/100/1000 M Ethernet
- RJ -45 PC über Port:
 - 8008: 10/100M Ethernet
 - 8008G: 10/100/1000 M Ethernet

Sicherheit

- Unterstützung für IPSec-VPN
- Authentifizierung: Basis oder Digest, 802.1x
- Abwehr von Denial-of-Service-Angriffen (DoS): Flooding
- Schutz vor ARP-Spoofing
- Transport: TLS 1.2/1.0 und SRTP
- Lieferung mit installiertem Zertifikat (X509v3) Zertifikate für 802.1x EAP-TLS (entweder ALE oder Kundenzertifikate)

Protokolle und Geschäftskommunikation

- IP NOE oder SIP
- OmniPCX® Enterprise
- OXO Connect, OXO Connect Evolution

Sprachen

- Unterstützung mehrerer Sprachen (Menü): Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Dänisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz),

Englisch, Englisch (Australien), Englisch (USA/Kanada), Estnisch, Finnisch, Flämisches, Französisch, Französisch (Kanada), Französisch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Griechisch, Italienisch (Schweiz), Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Taiwanisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Valenzianisch

Normen und Standards

Sicherheit

- EN 60950-1, IEC 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07

EMC

- EN 55032 Klasse B, CISPR 32 Class B
- FCC 47CFR Part 15-B Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55024
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Telekommunikation

- TIA/EIA 810-B, TIA 920-A, AS/CA S004

Umweltfreundliches Design

- ErP 2009/125/EU, ROHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU
- REACH EC 1907/2006

Kompatibilität mit Hörhilfen

- FCC 47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
- Lagertemperatur: -25 bis +70 °C

Wartung

- Syslog-Modus
- Port-Mirroring

Im Lieferumfang enthalten

- DeskPhone mit Mobilteil und Basis
- Sicherheitsdatenblatt

Bestellinformationen

- 3MG08010AA 8008 DeskPhone
- 3MG08021AA 8008G DeskPhone

Zubehör

- Externes Netzteil 3MG08011AA
- Breitband-Mobilteil 3MG08012AA
- Wandmontagesatz 3MG08013AA
- Kunststofffuß 3MG08014AA (x10)

