Alcatel·Lucent
Enterprise

Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone

Las grandes empresas de hoy en día necesitan tecnologías de comunicación que permitan a los empleados prestar un servicio excelente que propicie el crecimiento de la empresa.

Inspirado en la conocida gama práctica Premium DeskPhone, el nuevo Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone es respetuoso con el medio ambiente y ofrece telefonía IP con numerosas funciones en un formato eficiente. Este teléfono de gama básica ofrece un diseño profesional moderno con las funciones de telefonía avanzadas fáciles de usar proporcionadas por los servidores de comunicaciones de Alcatel-Lucent Enterprise. Gracias a su pantalla de tres líneas, junto con teclas de aplicación, teclas programables y de navegación, ofrece excelentes comunicaciones sencillas con acceso rápido al directorio de empresa para mejorar la eficiencia de los empleados. El 8008/8008G DeskPhone complementa el catálogo ALE DeskPhones dando respuesta a la necesidad de prestar comunicaciones esenciales y avanzadas.

Funciones

- Diseño profesional
- Telefonía IP
- Dispositivo de banda ancha
- Funciones avanzadas de telefonía
- 6 teclas programables
- Navegador tetradireccional
- Teclas programables
- Teclas con iluminación y notificaciones (llamada entrante, mensaje, control de audio, teclas programables)
- Pantalla gráfica en blanco y negro de 128 x 64 píxeles
- 8008G: conmutador Gigabit Ethernet de 2 puertos
- Compatible con 802.3az
- Power Over Ethernet Clase 1 de bajo consumo eléctrico

Ventajas

- Diseño moderno que enriquece la gama
- Ideal para las necesidades básicas y enriquecidas de telefonía IP
- Un teléfono de escritorio con un conjunto completo de funciones PBX
- Diseño moderno e intuitivo que ofrece una calidad superior en un formato compacto
- Ecológico, de bajo consumo eléctrico

Ficha técnica
Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone

Especificaciones técnicas

Características físicas

- Altura: 195 mm (7,68 pulgadas)
- Ancho: 150 mm (5,91 pulgadas)
- Profundidad: 34,8 mm (1,37 pulgadas)
- Peso: 550 g (1,21 lbs), incluidos el terminal y el soporte
- Color: gris luna
- Soporte fijo: 45°
- Posibilidad de instalación mural

Pantalla

- Pantalla gráfica LCD en blanco y negro de 2,2 pulgadas y 128 x 64 píxeles
- Retroiluminación: compatible con 8008G
- Contraste +/-

Teclas

- Teclas de control de volumen (+ y -)
- Tecla de activación/desactivación del manos libres
- Navegador: navegación tetradireccional
- Teclas OK/cancelar
- Cambio de teclado numérico a alfanumérico: para cambiar a caracteres alfanuméricos y marcar por nombre, por ejemplo
- F1, F2 (o retener/transferir) con LED
- Teclas de silenciar y de mensaje
- Teclado marcador y tecla de llamada/rellamada/liberación
- 6 teclas contextuales alrededor de la pantalla

Características de audio

- Banda ancha G722
- G711 (ley A y ley Mu), G.729AB
- Detección de actividad vocal (VAD), generación de ruido de confort (CNG)
- Escucha de grupo
- Cancelación de eco acústico
- Controles de volumen
- Control de silencio
- Compatibilidad con audífonos (HAC)
- Terminal cómodo de banda ancha

Comunicaciones empresariales

8008 y 8008G:

- Multilínea
- Transferencia
- Desvío
- Espera
- Conferencia local tripartita
- No molestar
- Contacto local
- Campo de señal de ocupado (BLF)
- Control de llamadas tripartitas (3PCC)
- Establecer bloqueo
- Marcación rápida
- Respuesta automática
- Marcar por nombre
- Cliente LDAP
- Correo de voz, MWI
- Llamada anónima
- Tono de llamada distintivo interno/externo

Alimentación

- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Soporte de Clase 1 (<3,84 W)
- Fuente de alimentación: accesorio opcional

Red y aprovisionamiento

- IP NOE y SIP v2 (RFC3261)
- DHCP e IP estática. Configuración de red manual o mediante protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)
- Cliente IEEE 802.1 AB/LLDP-MED (adquisición automática de VLAN, gestión de PoE, información de inventario)
- Soporte de calidad de servicio (IEEE 802.1p/Q etiquetado [VLAN], TOS de capa 3, DSCP e incidencias de calidad de servicio)

Conectividad

- LAN RJ -45:
  - ¬ 8008: Ethernet 10/100 M
  - ¬ 8008G: Ethernet 10/100/1000 M
- PC RJ -45 a través del puerto:
  - ¬ 8008: Ethernet 10/100 M
  - ¬ 8008G: Ethernet 10/100/1000 M
- Conector RJ-9 para terminal con cable
- Conector RJ-9 para auriculares

Seguridad

- Compatible con VPN IPsec
- Autenticación: básica o Digest, 802.1x
- Protección contra ataques de denegación de servicio (DoS): desbordamiento
- Protección contra la suplantación de identidad ARP
- Transporte: TLS 1.2/1.0 y SRTP
- La entrega incluye el certificado (X509v3) instalado. Certificados para 802.1x EAP-TLS (certificados de ALE o del cliente)

Protocolos y comunicaciones avanzadas

- IP NOE o SIP
- OmniPCX® Enterprise
- OXO Connect, OXO Connect Evolution

Idiomas

- Asistencia multilingüe (menú): árabe, catalán, chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, danés, holandés, inglés, inglés (Australia), inglés (Estados Unidos/Canadá), estonio, finlandés, flamenco, francés, francés (Canadá), francés (Suiza), alemán, alemán (Austria), alemán (Suiza), griego, húngaro, italiano (Suiza), japonés, coreano, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, portugués (Brasil), rumano, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, español, sueco, taiwanés, tailandés, turco, valenciano.

Normas reglamentarias

Seguridad

- EN 60950-1, IEC 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07

EMC

- EN 55032 Clase B, CISPR 32 Clase B
- FCC 47 CFR parte 15 B clase B
- ICES-003 Clase A
- EN 55024
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Telecomunicaciones

- TIA/EIA 810-B, TIA 920-A, AS/CA S004

Diseño ecológico

- ErP 2009/125/CE, ROHS2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE
- REACH CE 1907/2006

Compatibilidad con audífonos

- FCC 47 CFR parte 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +45 °C
- Humedad relativa: del 5 % al 95 %
- Temperatura de almacenamiento: -25 °C/+70 °

Mantenimiento

- Modo Syslog
- Creación de reflejo del puerto

El producto incluye

- Teléfono de escritorio con terminal y soporte
- Ficha de seguridad

Información sobre pedidos

- 3MG08010AA 8008 DeskPhone
- 3MG08021AA 8008G DeskPhone

Accesorios

- Adaptador de corriente externo 3MG08011AA
- Terminal de banda ancha 3MG08012AA
- Kit de instalación mural 3MG08013AA
- Soporte de plástico 3MG08014AA (x10)

© 2024 ALE International, ALE USA Inc. Todos los derechos reservados en todos los países. El nombre y el logotipo Alcatel-Lucent son marcas registradas de Nokia que se usan bajo licencia por ALE. Para saber de otras marcas con titularidad exclusiva de ALE, visite www.al-enterprise.com/es-es/legal/marcas-comerciales-copyright. DID00362946ES (Octubre 2024)

Alcatel·Lucent Enterprise