

Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone

Les chefs d'entreprise d'aujourd'hui ont besoin de s'équiper de solutions de communication qui permettent à leurs collaborateurs d'offrir un service irréprochable, afin d'accompagner la croissance de l'entreprise.

Dans la lignée du succès de la gamme Premium DeskPhone, le nouveau modèle [Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone](#) offre de puissantes fonctionnalités de téléphonie IP sous un format fortement optimisé et respectueux de l'environnement. Ce téléphone d'entrée de gamme permet aux entreprises de bénéficier d'un modèle moderne et de qualité professionnelle, doté de fonctionnalités de téléphonie conviviales et évoluées fournies par les serveurs de communication d'Alcatel-Lucent Enterprise. Son écran de trois lignes et ses multiples touches fonctionnelles et programmables en font un outil de communication très convivial. De plus, l'accès rapide à l'annuaire de l'entreprise contribue à renforcer l'efficacité des employés. Le 8008/8008G DeskPhone vient compléter la gamme des ALE DeskPhones qui répondent aux besoins fondamentaux et avancés en matière de communication.



Fonctionnalités

- Design professionnel
- Téléphonie IP
- Audio large-bande
- Fonctions de téléphonie avancées
- 6 touches de fonction
- Touche de navigation à quatre directions
- Touches programmables
- Éclairage des touches et notifications (appel entrant, message, touches programmables)
- Affichage graphique noir et blanc en 128 x 64 pixels
- 8008G : switch à 2 ports Gigabit Ethernet
- Compatible avec la norme 802.3az
- Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE), classe 1 pour une faible consommation électrique
- Supports 802.3az
- Power over Ethernet class 1 for low power consumption

Avantages

- Esthétique moderne venant enrichir la gamme
- Idéal pour une large gamme d'usages en téléphonie IP
- Excellent rapport qualité/prix avec un ensemble de fonctionnalités PBX complet
- Une qualité exceptionnelle au design compact et intuitif
- Un outil convivial grâce à une interface graphique multi-lignes
- Modèle à faible consommation électrique

Fiche technique

[Alcatel-Lucent 8008/8008G DeskPhone](#)

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Hauteur : 195 mm
- Largeur : 150 mm
- Profondeur : 34,8 mm
- Poids : 550 g, combiné et pieds inclus
- Couleur : gris lunaire
- Pied fixe : 45°
- Fixation murale

Écran

- Ecran LCD graphique noir et blanc de 2,2 pouces, 128 x 64 pixels
- Rétroéclairage: 8008G
- Contraste +/-

Touches

- Touches de contrôle du volume (+ et -)
- Touches mains libres
- Touche de navigation : navigation quadridirectionnelle
- Touches OK et annulation
- Touche alpha/numérique : permet de basculer vers le clavier alphabétique et passer un appel en composant un nom, par exemple
- Touches F1, F2 (ou mise en attente/transfert) avec voyant LED
- Touche Muet et touches de message
- Clavier numérique et touche appel/rappel/libération
- 6 touches contextuelles autour de l'écran

Caractéristiques audio

- Large bande G722
- G711 (A-law et Mu-law), G.729AB
- VAD (détection d'activité vocale) et génération bruit de confort (CNG)
- Haut-parleur
- Annulation d'écho acoustique
- Contrôle du volume
- Touche silence
- Compatibilité d'aide auditive (HAC)
- Combiné confort large bande

Communications d'entreprise 8008 et 8008G :

- Multi-ligne
- Transfert
- Renvoi
- Mise en attente
- Conférence locale à 3
- Ne pas déranger
- Contact local
- Voyants d'appels occupés (BLF)
- Contrôle d'appel tiers (3PCC)
- Verrouillage du poste
- Numérotation rapide

- Réponse automatique
- Appel par le nom
- Client LDAP
- Messagerie vocale, MWI
- Appel anonyme
- Sonnerie distincte interne/externe

Alimentation

- Alimentation électrique par câble Ethernet (IEEE 802.3af)
- Support de niveau 1 (<3,84 W)
- Adaptateur d'alimentation externe : accessoire en option

Réseau et dimensionnement

- IP NOE et SIP v2 (RFC3261)
- Configuration réseau IP manuelle ou protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Client IEEE 802.1 AB/LLDP-MED (acquisition VLAN automatique, gestion PoE, informations d'inventaire)
- Prise en charge du QoS (Balisage IEEE 802.1p/Q (VLAN), TOS niveau 3, DSCP et tickets QoS)

Connectivité

- RJ -45 LAN :
 - 8008: 10/100 Ethernet
 - 8008G: 10/100/1000 Ethernet
- RJ -45 port pour PC:
 - 8008: 10/100 Ethernet
 - 8008G: 10/100/1000 Ethernet
- Connecteur RJ-9 pour combiné filaire
- Connecteur casque RJ-9

Sécurité

- Supports IPsec VPN
- Authentification : Basic ou Digest, 802.1x
- Attaques par saturation et par refus de service
- Protection ARP (usurpation d'identité)
- Transport : TLS 1.2/1.0 et SRTP
- Livré avec certificat (X509v3) installé
- Certificats for 802.1x EAP-TLS (soit Alcatel-Lucent ou certificats du client)

Protocoles et communications professionnelles

- IP NOE ou SIP
- OmniPCX® Enterprise
- OXO Connect, OXO Connect Evolution

Langues

Support multi-langues (menu) : arabe, catalan, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, anglais australien,

anglais US/Canada, estonien, finnois, flamand, français, français canadien, français suisse, allemand, allemand autrichien, allemand, grec, hébreu, hongrois, italien, suisse italien, japonais, coréen, letton, lituanien, norvégien, polonais, portugais, Portugais brésilien, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, taiwanais, thaïlandais, turc, valencien.

Normes réglementaires

Protection

- EN 60950-1, CEI 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07

EMC

- EN 55032 Class B, CISPR 32 Class B
- FCC 47 CFR Part 15 B Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55024
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Télécom

- TIA/EIA 810-B, TIA 920-A, AS/CA S004

Conception écologique

- ErP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU
- REACH EC 1907/2006

Compatibilité d'aide auditive

- FCC 47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement :
 - 5°C à +45°C
- Hygrométrie : 5 % à 95 %
- Température de stockage :
 - 25°C à +70°C

Facilité de gestion

- Mode Syslog
- Port mirroring

Produit livré avec

- Téléphone de bureau avec combiné et pied
- Fiche de sécurité

Information pour la commande

- 3MG08010AA 8008 DeskPhone
- 3MG08021AA 8008G DeskPhone

Accessoires

- 3MG08011AA Adaptateur d'alimentation externe
- 3MG08012AA Combiné large bande
- 3MG08013AA Kit de fixation murale

