

Alcatel-Lucent Terminal SIP-DECT 8254

El teléfono SIP-DECT 8254 de Alcatel-Lucent es un terminal resistente con clasificación IP65 que ofrece funciones de comunicación empresarial a través de infraestructuras SIP-DECT.

Compatible con otros teléfonos SIP-DECT de Alcatel-Lucent, el teléfono 8254 SIP-DECT es perfecto para sectores verticales como la sanidad y el comercio minorista. Este robusto teléfono inalámbrico puede soportar una caída de hasta 2 metros sobre hormigón.

Con un diseño antibacteriano y fácil de limpiar, el terminal es ideal para su uso por parte del personal sanitario. Tanto los componentes de plástico, las lentes y las piezas de goma cuentan con un tratamiento antibacteriano, y el teclado está diseñado sin huecos, lo que garantiza un mayor nivel de higiene.

El teléfono 8254 SIP-DECT también ofrece funciones de notificación y localización, así como una función de alarma con un solo botón, pensada para mercados verticales como la hostelería, la sanidad o cualquier otro entorno en el que se requiera una respuesta inmediata. Los elementos de goma proporcionan un mejor agarre para el uso diario, incluso cuando el usuario lleva guantes.

El terminal 8254 SIP-DECT es compatible con las estaciones base SIP-DECT 8328 y 8368 de Alcatel-Lucent.



Características	Ventajas
SIP-DECT con protocolo CAT-IQ	Disfruta de todas las funciones de comunicación empresarial en la infraestructura SIP-DECT de Alcatel-Lucent (estaciones base 8328 y 8368)
Terminal resistente y asequible	Conecta de forma fiable a los trabajadores de primera línea en entornos difíciles con un terminal que resiste caídas de 2 m sobre hormigón; amplía el alcance de tu terminal SIP-DECT de Alcatel-Lucent con una opción resistente y asequible
Terminal resistente con clasificación IP65	Diseñado para entornos exigentes; resistente al agua y al polvo
Plásticos antibacterianos	Teclado fácil de limpiar: diseñado sin huecos para una mayor higiene, en plásticos, lentes y goma
Gran pantalla a color	Navega y ponte en contacto fácilmente con compañeros y clientes
Botón de alarma de emergencia	Solicita ayuda rápidamente con funciones como los botones de alarma
Mensajes de texto y alarmas	Envía y recibe mensajes de texto y alarmas desde servidores de alarma de terceros

Technical specifications

Características físicas

- La caja del terminal 8254 SIP-DECT contiene el terminal, la batería, el clip para el cinturón y la ficha de seguridad
- Color: Azul
- Pantalla gráfica: 1,8 pulgadas, 128 x 160 píxeles, 65 000 colores
- Retroiluminación de la pantalla: Blanca
- Retroiluminación del teclado: Blanca
- Manos libres, silencio
- Vibrador
- Auriculares: conector de 3,5 mm, compatible con TRRS 1
- Plásticos antibacterianos:
 - Método de ensayo: ISO 22196. Índice de reducción antibacteriana: índice logarítmico >3 (99,9 %)
 - Piezas de plástico
 - Piezas de TPEE
 - Recubrimiento de las lentes
 - Agarre de goma con clip
 - Teclado
- Teclado de membrana, fácil de limpiar
- Lado izquierdo:
 - Teclas de control de volumen «+» y «-»
 - Tecla de alarma
- Parte delantera:
 - 3 teclas contextuales
 - Teclas de respuesta, colgar/apagar
 - Tecla de navegación de 4 direcciones y tecla «OK»

Dimensiones

- Altura: 126 mm (4,96 pulgadas)
- Ancho: 48,5 mm (1,91 pulgadas)
- Profundidad: 21 mm (0,83 pulgadas)
- Peso: 132 g (4,66 oz)

Batería

- Batería de iones de litio de 1.100 mAh, fácilmente sustituible
- Tiempo de conversación: hasta 20 horas
- Tiempo en espera: hasta 200 horas
- Tiempo de carga: menos de 3 horas

Especificaciones de radio

- Banda de frecuencia DECT
 - DECT Europa: de 1880 MHz a 1900 MHz

- DECT 6.0 Norteamérica: de 1920 MHz a 1930 MHz
- DECT Latinoamérica: de 1910 MHz a 1930 MHz, excepto Brasil: de 1910 MHz a 1920 MHz
- DECT Asia: de 1900 MHz a 1920 MHz
- Transferencia: portadora, conexión, externa
- Señalización fuera de cobertura
- Diversidad de antenas
- Cambio automático de banda para aplicaciones en cruceros

Seguridad inalámbrica

- Identidad
- Autenticación
- Cifrado Paso C (DSC2)

Registro

- Hasta 4 sistemas
- Selección manual
- Selección automática

Códecs de audio

- G726, G.722

Características detalladas

- Idiomas de la interfaz MMI: EN, FR, DE, ES, IT, NL, PT, DK, SV, NO, TR, PL, RU, HR, SR, SL
- Manos libres, silenciamiento del micrófono
- LED: verde/naranja/rojo para batería, llamadas perdidas y mensajes
- Tonos de llamada y modo de vibración
 - 12 tonos polifónicos seleccionables por el usuario
 - Control de volumen: 6 niveles
- Fecha y hora
- CAT-IQ con estaciones base SIP-DECT de Alcatel-Lucent
- Registro de llamadas: registro de llamadas locales
 - Todas, respondidas, marcadas, perdidas
 - Hasta 100 entradas en el registro de llamadas
- Mensajes
 - Longitud del mensaje: 140 caracteres
 - Registro de llamadas: hasta 50
- Hasta 50 contactos, con 4 números cada uno
- Agenda central a través de la estación base
- Llamada por nombre

- 9 teclas de marcación rápida
- Reducción del ruido ambiental
- Bloqueo del teclado
- Varias cuentas SIP

Alarmas y notificaciones

- Llamadas y mensajes mediante el botón de alarma (pulsación prolongada o pulsaciones múltiples)
- Llamada de estado (informa del estado de activación/desactivación)
- Mensajes de notificación: Normal, Urgente, Muy urgente, con solicitud de devolución de llamada
- 6 tonos de llamada específicos para notificaciones
- Confirmación de alarma
- Compatible con varios servidores de alarma
- Registro de llamadas de notificación: hasta 50 mensajes
- Gestión de prealarmas
- Señal acústica de aviso para localizar el terminal

Ubicación

- Triangulación con estaciones base SIP-DECT
- Datos transmitidos con los mensajes de notificación
- Se requiere un servidor externo

Facilidad de mantenimiento

- Herramienta de estudio del emplazamiento
- Modo de diagnóstico
- Actualización de software por aire (SUOTA)

Herramientas de gestión de software

- Herramienta de descarga USB
- Herramienta de soporte unificado para terminales DECT

Entorno operativo

- Temperatura de funcionamiento
 - De -10 °C a +50 °C (de 14 °F a +122 °F) (restricciones de la clase 7.3; véase (*) en «Condiciones ambientales»)
 - De +5 °C a +40 °C (de 41 °F a +104 °F) para la carga
- Temperatura de almacenamiento
 - De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a +131 °F)
- Temperatura de transporte
 - De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)

Pruebas de caída libre

- Producto estándar según la norma IEC 60068-2-32, procedimiento 1: 12 caídas sobre suelo de hormigón, desde una altura de 2 m
- IEC 60068-2-32, procedimiento 2, 1.000 caídas desde 0,5 m

Prueba de resistencia química

- EN ISO 2812-4
- Alcohol isopropílico al 99 %
- Detergente para lavavajillas sin diluir
- Ácido clorhídrico al 3 %
- Alcohol M (etanol metilado al 85 %)
- Clorhexidina al 60 % a 0,5 mg/ml

Normativa

- Directivas de la UE
 - 2014/53/UE (RED)
 - 2011/65/UE y 2015/863 (RoHS)
 - 94/62/CE (Envases y residuos de envases)
- Reglamentos de la UE
 - 2023/1542 (Baterías)
 - 2023/1670 (Diseño ecológico)
- Seguridad
 - IEC/UL/CSA/EN 62368-1
- Compatibilidad electromagnética
 - EN 301 489-1
 - EN 301 489-6
 - EN 301 489-17
 - CE/EN 61000-4-2 (Nivel 3, criterio A)

- SAR
 - EE. UU.: FCC 47 CFR parte 2.1093
 - Canadá: RSS-102
 - Australia/Nueva Zelanda: 2772.1; 2772.2
 - SAR 0,05 W/kg
- Audio, audífonos
 - EE. UU.: FCC, partes 68.316 y 68.317
 - Canadá: CS-03, parte V
 - Australia/Nueva Zelanda: AS/ACIF 5040
 - Australia: AS/ACIF 5004

Radiofrecuencia

- CAT-IQ 2.0, incluyendo
 - EN 300 176-2 (audio)
 - ETSI TBR22/A1 (GAP)
 - ETSI TS 102 841 (Prueba de perfil)
 - Compatibilidad total con el nivel C de seguridad DECT, tal y como especifica el estándares de radio DECT
- Normas de radio DECT
 - EN 301 406
 - FCC 47 CFR Parte 15 – Subparte D
 - RSS-213

Medio ambiente

- Funcionamiento (*): ETS 300 019, clase 7.3
- Almacenamiento: ETS 300 019, clase 1.2
- Transporte: ETS 300 019, clase 2.3
- Clase IP: EN 60529 IP65

Información para realizar pedidos

Terminal

- 3BN67399AA 8254 Terminal SIP-DECT

Accesorios

- 3BN67371AA Cargador de sobremesa para terminal DECT 82x4
- 3BN67372AA Cargador de sobremesa doble para terminal DECT 82x4
- 3BN67382AA Cargador de rack para terminal DECT 82x4
- 3BN67374AA Clip para cinturón para terminal DECT 82x4
- 3BN67375AA Clip giratorio para terminal DECT 82x4
- 3BN67376AA Tapa para el clip de cinturón del terminal DECT 82x4
- 3BN67384AA Tapa de la batería para terminal DECT 8254 (x10)
- 3BN67373AA Terminal DECT 8254 Funda vertical

Accesorios comunes para DECT

- 3BN67332AA Batería para terminal DECT
- 3BN67335AA Fuente de alimentación para cargador de sobremesa DECT (Europa)
- Fuente de alimentación para cargador de sobremesa DECT 3BN67336AA (mundial)
- 3BN67377AA Fuente de alimentación para cargador de sobremesa DECT (India)