Borne DECT monocellulaire 8328 SIP-DECT d'Alcatel-Lucent Enterprise

La borne DECT monocellulaire 8328 SIP-DECT d'Alcatel-Lucent Enterprise est une station de base sans fil qui offre des communications mobiles sur site pour les PME.

Elle propose une couverture DECT monocellulaire/ bicellulaire offrant des communications voix d'excellente qualité pour 10 appels simultanés avec des combinés DECT d'entrée de gamme[1] Alcatel-Lucent et jusqu'à 20 comptes SIP par système sur RingCentral MVP®, Rainbow HUB, OXO Connect, OXO Connect Evolution et OmniPCX® Enterprise.

8328 SIP-DECT

8328 SIP-DECT avec pied

Fonctionnalités	Avantages
Administration web sécurisée et configuration automatique	Efficacité opérationnelle optimisée
Jusqu'à 20 comptes SIP par système	Solution IP-DECT économique pour les PME
DECT CAT-iq avec jusqu'à 5 appels large bande ou 10 appels bande étroite	Communications voix d'excellente qualité sur site
Alimentation par câble Ethernet (PoE)	Aucune alimentation spécifique n'est requise
Multi-ligne, groupes d'appel, conférence à 3	Les clients peuvent joindre les employés où qu'ils soient dans une PME

1 Combinés DECT 8212 pris en charge par RingCentral MVP® et Rainbow HUB uniquement et les combinés DECT 8214 pris en charge par tous les serveurs de communication répertoriés

Spécifications techniques

Le produit est livré avec

- Borne DECT 8328 SIP-DECT
- Fiche de sécurité

Spécifications radio

- DECT CAT-iq
- Bande de fréquence
  - ¬ Europe/ETSI : 1,88 GHz à 1,90 GHz
- Puissance RF 250 mW
- Couverture radio de 50 m à 300 m selon l'emplacement et l'environnement
- Nombre maximum d'appels actifs simultanés : 10
- Diversité d'antennes commutées

Fonctions de communication

- Jusqu'à 10 appels simultanés à bande étroite G.711 (NB)
- Jusqu'à 5 appels simultanés à large bande G.722 (WB)
- Jusqu'à 4 appels compressés simultanés G.729A
- 2 appels simultanés par combiné
- Négociation de codec, commutation
- Mise en attente-récupération des appels
- Transfert d'appel supervisé et non supervisé
- Conférence locale à 3 participants
- Indication d'appel en attente
- CLIP/CNIP
- Répertoire centralisé utilisant XML, fichiers CSV ou un fichier téléchargé à partir de l'interface Web
- Renvoi d'appel : CFU, CFNA, CFB
- Appel de groupe jusqu'à 20 combinés

Serveurs de communications

- RingCentral MVP®(RC MVP)
- Rainbow HUB (RBH)
- OmniPCX® Enterprise (OXE)
- OXO Connect (OC) and OXO Connect Evolution (OCE)

Spécifications de protocole DECT

- Combinés GAP non supportés
- Répéteurs DECT non supportés
- Identité, authentification et chiffrement supportés
- CAT-iq pour la sécurité
- CODEC audio G.726, G.722
- Enregistrement jusqu'à 20 combinés
- Itinérance, transfert de communication transparent en déploiement bicellulaire

Dimensions

En intérieur (mural)

- Hauteur : 95 mm
- Largeur : 93 mm
- Profondeur : 24 mm
- Poids : 109 g

Alimentation

- Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE802.3af classe 2 (6,49 W maximum)
- Même injecteur PoE que celui de la gamme des DeskPhones d'Alcatel-Lucent

Interface réseau

- Port Ethernet 10/100Base-T, IEEE802.3
- Connecteur RJ45

Indicateur et touches

- Bouton de réinitialisation pour le redémarrage et la restauration des paramètres d'usine
- LED multicolore d'indication d'état : rouge, vert, orange

Spécifications IP

- IPV4
- TCP/UDP/TLS 1.2
- TFTP/HTTP/HTTPS pour la configuration à distance et la mise à jour du micrologiciel
- DHCP option 66 et personnalisé
- Serveur web intégré HTTP/HTTPS
- Support d'adresse IP statique
- QoS : IEEE 802.1 p/Q
- LLDP MED
- CODEC audio : G.711 (A-law et MU-law), G.729A, G.722
- Certificats de confiance intégrés
- SNTP pour la synchronisation de l'horloge
- RTP/SRTP

Facilité de gestion

- Configuration à distance/automatique
- Client Syslog et journal SIP
- Administration via le web

Environnement

- Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- Température de stockage : -25 °C à +55 °C
- Température de transport : -40 °C à +70 °C
- Classe IP (IEC 60529) : IP20

Directives réglementaires et internationales

- Directives UE
  - ¬ Directive des équipements radio : 2014/53/EU
  - ¬ ROHS 2011/65/UE et 2015/863/UE
  - ¬ WEEE 2012/19/UE
- Sécurité
  - ¬ CEI 62368-1
  - ¬ UL 62368-1 2ème édition
  - ¬ CAN/CSA-C22.2 n° 62368-1-14
- EMC
  - ¬ EN 301 489-01 V2.2.3
  - ¬ EN 301 489-06 V2.2.1
  - ¬ EN 61000-3-2
  - ¬ EN 61000-3-3
  - ¬ AU : EN 55032
  - ¬ EN 55035
  - ¬ ÉTATS-UNIS : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B
  - ¬ CAN : ICES-003 7ème édition
- Radio DECT
  - ¬ UE : EN 301 406
  - ¬ ÉTATS-UNIS : FCC CFR47 Partie 15D
  - ¬ CAN : IC RSS-213 3ème édition

Combinés mobiles

8212 Combinés DECT pris en charge sur RC MVP et RBH uniquement et
8214 Combinés DECT pris en charge par tous les serveurs de communication répertoriés

- 3BN67355AA combiné DECT 8212 avec chargeur de bureau
- 3BN07004AA combiné DECT 8212 avec chargeur de bureau et adaptateur Europe 3BN67335AA
- 3BN07005AA combiné DECT 8212 avec chargeur de bureau et adaptateur universel 3BN67336AA
- 3BN67392AA 8214 Combiné DECT avec
- Chargeur de bureau
- 3BN67388AA Ensemble combiné 8214 DECT & borne 8328 SIP-DECT

Accessoires

- 3BN67387AA borne DECT 8328 SIP-DECT
- 3BN67394AA pied de montage pour borne 8328 SIP-DECT
- Kit Injecteur PoE :
  - ¬ 3MG27035AA Europe
- 3AK21492AA câble Ethernet RJ45 CAT5e Longueur 3 m (1 unité)
- 3AK21492AB câble Ethernet RJ45 CAT5e Longueur 3 m (par 10)

© 2023 ALE International, ALE USA Inc. Tous droits réservés pour tous pays. Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour voir la liste des marques de commerce d'ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. DID22112201FR (Octobre 2023)

Alcatel·Lucent Enterprise