


Borne multicellulaire 8368 SIP-DECT Alcatel-Lucent

La borne multicellulaire 8368 SIP-DECT d'Alcatel-Lucent est une borne sans fil qui offre des communications mobiles sur site pour les entreprises de toutes tailles.

L'excellente qualité de la voix répond au besoin de simplicité opérationnelle des PME et des grandes entreprises grâce aux offres cloud d'Alcatel-Lucent.

Cette offre propose une couverture DECT multicellulaire offrant des communications voix d'excellente qualité jusqu'à 10 appels simultanés avec des combinés SIP-DECT d'Alcatel-Lucent et jusqu'à 40 comptes SIP par borne.



Borne intérieure avec antennes intégrées



Borne extérieure avec antennes externes

Fonctionnalités	Avantages
Interopérabilité avec Rainbow Hub	Solution de mobilité cloud de bout en bout d'Alcatel-Lucent
Administration web sécurisée et configuration automatique	Efficacité opérationnelle
Jusqu'à 40 comptes SIP par borne et 1000 comptes SIP par système multicellulaire	Évolutivité pour répondre aux besoins de tous les segments, de la PME à la grande entreprise
DECT CAT-iq 2.0 avec jusqu'à 5 appels large bande ou 10 appels bande étroite par borne	Communications voix d'excellente qualité sur site
Jusqu'à 254 bornes et 1000 utilisateurs par système	Solution SIP-DECT économique pour les PME et grandes entreprises
Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs	Excellente qualité voix en tout lieu

Spécifications techniques

Le produit est livré avec

Borne intérieure

- Borne multicellulaire 8368 SIP-DECT avec antennes intégrées
- Support de fixation murale
- Fiche de sécurité

Borne extérieure

- Borne multicellulaire 8368 SIP-DECT avec antennes externes
- Support de fixation murale
- Fiche de sécurité

Dimensions

En intérieur (mural)

- Hauteur : 144 mm
- Largeur : 140 mm
- Profondeur : 35 mm
- Poids : 313 g

En extérieur (mural)

- Hauteur : 365 mm
- Largeur : 210 mm
- Profondeur : 65 mm
- Poids : 1100 g

Spécifications radio

- DECT CAT-iq
- Bande de fréquence
 - Europe/ETSI : 1,88 GHz à 1,90 GHz
 - DECT 6.0 Amérique du Nord (1) : 1,92 GHz - 1,93 GHz
- Puissance RF 250 mW limité à 100 mW pour la version Amérique du Nord
- Couverture radio de 50 m à 300 m selon l'emplacement et l'environnement
- Nombre maximum d'appels actifs simultanés : 10
- Diversité d'antennes commutées
- Synchronisation par radio

Spécifications de protocole DECT

- Combinés GAP non supportés
- Répéteurs DECT non supportés
- Identité, authentification et chiffrement supportés
- Authentification (DSAA2)
- Chiffrement Step-C (DSC2)
- CODEC audio G.726, G.722
- Itinérance, transfert

Serveurs de communication

- Rainbow Hub
- Jusqu'à 254 bornes
- Enregistrement des combinés : jusqu'à 1000 combinés (40 par borne)

Alimentation

- Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE802.3af classe 2 (6,49 W maximum)
- Même injecteur PoE que celui de la gamme des DeskPhones d'Alcatel-Lucent Enterprise

Interface réseau

- Port Ethernet
- 10/100Base-T, IEEE802.3
- Connecteur RJ45

Indicateur et touches

- Bouton de réinitialisation pour le redémarrage et la restauration des paramètres d'usine
- LED multicolore d'indication d'état : rouge, vert, orange

Spécifications IP

- IPv4
- TCP/UDP/TLS 1.2
- TFTP/HTTP/HTTPS pour la configuration à distance et la mise à jour du logiciel
- DHCP option 66 et personnalisé
- Serveur web intégré HTTP/HTTPS
- Support d'adresse IP statique
- QoS : IEEE 802.1 p/Q
- LLDP MED
- CODEC audio : G.711 (A-law et MU-law), G.729A, G.722, OPUS
- Certificats de confiance intégrés
- SNTP pour la synchronisation de l'horloge
- RTP/SRTP
- Authentification 802.1X

Fonctionnalités de communication

- Jusqu'à 10 appels simultanés à bande étroite G.711 par borne
- Jusqu'à 5 appels à large bande (G.722, OPUS) par borne
- Jusqu'à 10 appels compressés simultanés (G.729A) par borne
- Jusqu'à 1 000 appels simultanés
- 2 appels simultanés par combiné
- Négociation de CODEC, commutation
- Mise en attente-récupération des appels
- Transfert d'appel supervisé
- Conférence locale à 3 participants
- Indication d'appel en attente
- CLIP/CNIP
- Répertoire centralisé utilisant XML, fichiers CSV ou un fichier téléchargé à partir de l'interface Web
- Renvoi d'appel : CFU, CFNA, CFB
- Appel de groupe jusqu'à 20 combinés

Facilité de gestion

- Configuration à distance/automatique
- Client Syslog et journal SIP
- Administration via le web

Environnement

- Température de fonctionnement :
 - Borne intérieure : -10°C à +50°C
 - Borne extérieure : -20 °C à +55 °C
- Température de stockage : -25 °C à +55 °C
- Température de transport : -40 °C à +70 °C
- Classe IP (IEC 60529) :
 - Borne intérieure : IP30
 - Borne extérieure : IP55

Directives réglementaires et internationales

- Directives UE
 - Directive relative à l'équipement radioélectrique 2014/53/UE
 - ROHS 2011/65/UE et 2015/863/UE
 - WEEE 2012/19/UE
- Sécurité
 - IEC 62368-1
 - UL 62368-1 2ème édition
 - CAN/CSA-C22.2 n° 62368-1-14
- EMC
 - EN 301 489-01 V2.2.3
 - EN 301 489-06 V2.2.1
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - AU : EN 55032
 - EN 55035
 - ÉTATS-UNIS : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B
 - CAN : ICES-003 7ème édition
- Radio DECT
 - EU : EN 301 406
 - ÉTATS-UNIS : FCC CFR47 Partie 15D
 - CAN : IC RSS-213 3ème édition
 - EU : EN 301 406
 - ÉTATS-UNIS : FCC CFR47 Partie 15D
 - CAN : IC RSS-213 3ème édition

Combinés mobiles

Les combinés supportés par la borne DECT multicellulaire 8368 SIP-DECT sont :

- 3BN67392AA Combiné DECT 8214 avec chargeur de bureau
- 3BN67397AA Combiné SIP-DECT 8234
- 3BN67398AA Combiné SIP-DECT 8244
- 3BN67399AA Combiné SIP-DECT 8254
- 3BN67400AA Combiné SIP-DECT 8262
- 3BN67401AA Combiné SIP-DECT 8262Ex

Produits et accessoires

- 3BN67389AA Borne 8368 SIP-DECT multicellulaire avec antennes intégrées
- 3BN67389US Borne 8368 SIP-DECT multicellulaire avec antennes intégrées US
- 3BN67391AA Borne 8368 SIP-DECT multicellulaire avec antennes externes
- 3BN67391US Borne 8368 SIP-DECT multicellulaire avec antennes externes US
- Kit d'injecteur PoE : 3MG27035AA Europe

(1) Disponible seulement sur la version Amérique du Nord