Borne DECT multicellulaire 8368 SIP-DECT d'Alcatel-Lucent Enterprise

La borne DECT multicellulaire 8368 SIP-DECT d'Alcatel-Lucent Enterprise est une station de base sans fil qui offre des communications mobiles sur site pour les entreprises de toutes tailles.

L'excellente qualité de la voix répond au besoin de simplicité opérationnelle des PME et des grandes entreprises grâce aux offres cloud d'Alcatel-Lucent Enterprise.

Borne intérieure avec antennes intégrées

Borne extérieure avec antennes externes

Cette offre propose une couverture DECT multicellulaire offrant des communications voix d'excellente qualité jusqu'à 10 appels simultanés avec des combiné 8214 DECT d'Alcatel-Lucent Enterprise et jusqu'à 40 comptes SIP par borne.

Fonctionnalités	Avantages
Interopérabilité avec Rainbow Hub et RingCentral MVP®	Solution de mobilité cloud de bout en bout d'Alcatel-Lucent Enterprise
Administration web sécurisée et configuration automatique	Efficacité opérationnelle
Jusqu'à 40 comptes SIP par borne et 1000 comptes SIP par système multicellulaire	Évolutivité pour répondre aux besoins de tous les segments, de la PME à la grande entreprise
DECT CAT-iq 2.0 avec jusqu'à 5 appels large bande ou 10 appels bande étroite par borne	Communications voix d'excellente qualité sur site
Jusqu'à 254 bornes et 1000 utilisateurs par système	Solution IP-DECT économique pour les PME et grandes entreprises
Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs	Excellente qualité voix en tout lieu

Spécifications techniques

Le produit est livré avec

Borne intérieure
- Borne multicellulaire 8368 SIP-DECT avec antennes intégrées
- Support de fixation murale
- Fiche de sécurité

Borne extérieure
- Borne multicellulaire 8368 SIP-DECT avec antennes externes
- Support de fixation murale
- Fiche de sécurité

Dimensions

En intérieur (mural)
- Hauteur : 144 mm
- Largeur : 140 mm
- Profondeur : 35 mm
- Poids : 313 g

En extérieur (mural)
- Hauteur : 365 mm
- Largeur : 210 mm
- Profondeur : 65 mm
- Poids : 1100 g

Spécifications radio
- DECT CAT-iq
- Bande de fréquence
  - ¬ Europe/ETSI : 1,88 GHz à 1,90 GHz
- Puissance RF 250 mW
- Couverture radio de 50 m à 300 m selon l'emplacement et l'environnement
- Nombre maximum d'appels actifs simultanés : 10
- Diversité d'antennes commutées
- Synchronisation par radio

Spécifications de protocole DECT
- Combinés GAP non supportés
- Répéteurs DECT non supportés
- Identité, authentification et chiffrement supportés
- CAT-iq 2.0 pour la sécurité
- CODEC audio G.726, G.729, G.722
- Itinérance, transfert

Serveurs de communication
- RingCentral MVP
- Rainbow Hub
- Jusqu'à 254 bornes
- Enregistrement des combinés : jusqu'à 1000 combinés (40 par borne)

Alimentation
- Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE802.3af classe 2 (6,49 W maximum)
- Même injecteur PoE que celui de la gamme des DeskPhones d'Alcatel-Lucent Enterprise

Interface réseau
- Port Ethernet
- 10/100Base-T, IEEE802.3
- Connecteur RJ45

Indicateur et touches
- Bouton de réinitialisation pour le redémarrage et la restauration des paramètres d'usine
- LED multicolore d'indication d'état : rouge, vert, orange

Spécifications IP
- IPv4
- TCP/UDP/TLS 1.2
- TFTP/HTTP/HTTPS pour la configuration à distance et la mise à jour du logiciel
- DHCP option 66 et personnalisé
- Serveur web intégré HTTP/HTTPS
- Support d'adresse IP statique
- QoS : IEEE 802.1 p/Q
- LLDP MED
- CODEC audio : G.711 (A-law et MU-law), G.729A, G.722
- Certificats de confiance intégrés
- SNTP pour la synchronisation de l'horloge
- RTP/SRTP

Fonctionnalités de communication
- Jusqu'à 10 appels simultanés à bande étroite G.711 par borne
- Jusqu'à 5 appels à large bande (G.722) par borne
- Jusqu'à 10 appels compressés simultanés (G.729A) par borne
- Jusqu'à 1 000 appels simultanés
- 2 appels simultanés par combiné
- Négociation de codec, commutation
- Mise en attente-récupération des appels
- Transfert d'appel supervisé
- Conférence locale à 3 participants
- Indication d'appel en attente
- CLIP/CNIP
- Répertoire centralisé utilisant XML, fichiers CSV ou un fichier téléchargé à partir de l'interface Web
- Renvoi d'appel : CFU, CFNA, CFB
- Appel de groupe jusqu'à 20 combinés

Facilité de gestion
- Configuration à distance/automatique
- Client Syslog et journal SIP
- Administration via le web

Environnement
- Température de fonctionnement : borne intérieure : +5 °C à + 45°C
- Borne extérieure : -20 °C à +55 °C
- Température de stockage : -25 °C à +55 °C
- Température de transport : -40 à +70 °C
- Classe IP (IEC 60529) :
  - ¬ Borne intérieure : IP30
  - ¬ Borne extérieure : IP55

Directives réglementaires et internationales
- Directives UE
  - ¬ Directive relative à l'équipement radioélectrique 2014/53/UE
  - ¬ ROHS 2011/65/UE et 2015/863/UE
  - ¬ WEEE 2012/19/UE
- Sécurité
  - ¬ IEC 62368-1
  - ¬ UL 62368-1 2ème édition
  - ¬ CAN/CSA-C22.2 n° 62368-1-14
- EMC
  - ¬ EN 301 489-01 V2.2.3
  - ¬ EN 301 489-06 V2.2.1
  - ¬ EN 61000-3-2
  - ¬ EN 61000-3-3
  - ¬ AU : EN 55032
  - ¬ EN 55035
  - ¬ ÉTATS-UNIS : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B
  - ¬ CAN : ICES-003 7ème édition
- Radio DECT
  - ¬ EU : EN 301 406
  - ¬ ÉTATS-UNIS : FCC CFR47 Partie 15D
  - ¬ CAN : IC RSS-213 3ème édition
  - ¬ EU : EN 301 406
  - ¬ ÉTATS-UNIS : FCC CFR47 Partie 15D
  - ¬ CAN : IC RSS-213 3ème édition

Combiné mobile
Le combiné supporté par la borne DECT multicellulaire 8368 SIP-DECT est :
- 3BN67392AA Combiné DECT 8214 avec chargeur de bureau

Produits et accessoires
- 3BN67389AA Borne 8368 SIP-DECT multicellulaire avec antennes intégrées
- 3BN67391AA Borne 8368 SIP-DECT multicellulaire avec antennes externes
- Kit d'injecteur PoE : 3MG27035AA Europe

© Copyright 2023 ALE International, ALE USA Inc. Tous droits réservés pour tous pays. Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour voir la liste des marques de commerce d'ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. DID23072001FR (Octobre 2023)

Alcatel·Lucent Enterprise