

阿尔卡特朗讯企业通信数字化时代网络

了解更多信息，请访问：
www.al-enterprise.com/zh-cn

Alcatel·Lucent
Enterprise

OmniAccess®
Stellar

Wi-Fi 7 室内 OmniAccess Stellar 1521

Wi-Fi 7 室内无线接入点
• 12.2 Gbps • 36 SSID
• 三射频，6 GHz 2x2:2, 5 GHz 4x4:4 和 2.4 GHz 2x2:2
• USB-C 接口 • 专用扫描射频 • USB 2.0
• 1x 10GbE + 1x 1GbE • MLO • 320MHz
• 4K-QAM • 上下行 MU-MIMO • WPA3
• BLE/Zigbee 集成 • TPM 2.0
• PoE 供电 802.3 at/bt

点击了解
更多详情



点击了解
更多详情



Wi-Fi 7 室内 OmniAccess Stellar 1511

Wi-Fi 7 室内无线接入点
• 9.3 Gbps • 36 SSID
• 三射频，6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2 和 2.4 GHz 2x2:2
• USB-C 接口 • USB 2.0
• 1x 5GbE • MLO • 320MHz
• 上下行 MU-MIMO • WPA3
• BLE/Zigbee 集成 • TPM 2.0
• PoE 供电 802.3 at

Wi-Fi 6E 室内 OmniAccess Stellar 1451

Wi-Fi 6E 室内高密度无线接入点，满足日益增长的物联网 (IoT) 需求
• 10 Gbps • 48 SSID
• 三射频，2.4GHz 4x4, 5GHz 8x8 和 6GHz 4x4
• 专用扫描射频
• 上下行 MU-MIMO • USB 3.0
• 10GE+10GE • WPA3
• 目标唤醒时间
• 最大功耗：49W
• PoE 供电 802.3 bt
• BLE/Zigbee 集成
• DPI 应用识别

点击了解
更多详情



Wi-Fi 6E 室内 OmniAccess Stellar 1431

Wi-Fi 6E 室内无线接入点，为高密度环境提供高效率和高性能
• 4.2 Gbps • 16 SSID
• 3 射频，2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 和 6GHz 2x2
• 上下行 MU-MIMO • USB 3.0
• 2.5GE+2.5GE • WPA3 • 目标唤醒时间
• 最大功耗：34W • PoE 供电 802.3 bt
• BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

点击了解
更多详情



Wi-Fi 6E 室内 OmniAccess Stellar 1411

Wi-Fi 6E 室内无线接入点，提供卓越连接、覆盖范围和性能
• 3.6 Gbps • 16 SSID
• 双射频，2.4GHz 2x2+5GHz 2x2 或 2.4GHz 2x2+6GHz 2x2 或 5GHz 2x2+6GHz 2x2
• 上下行 MU-MIMO • USB 3.0
• 2.5GE+2.5GE • WPA3 • 目标唤醒时间
• 最大功耗：25W • PoE 供电 802.3 bt
• BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

点击了解
更多详情



Wi-Fi 6 室外 OmniAccess Stellar 1360

Wi-Fi 6 无线接入点，适用于室外高密度环境
• 3 Gbps • 32 SSID • IP67 防护等级
• 3 射频 - 1 个专用扫描射频
• 上下行 MU-MIMO • WPA3
• 目标唤醒时间
• 工作温度：-40°C 至 65°C
• 最大功率：64W (支持 PSE 输出)
• PoE 供电 802.3 bt/at
• BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

点击了解
更多详情



Wi-Fi 6 室内 OmniAccess Stellar 1331

Wi-Fi 6 无线接入点，旨在满足下一代移动和物联网的密集和高容量需求
• 3.55 Gbps • 32 SSID
• 目标唤醒时间 • 上下行 MU-MIMO
• 3 射频 - 1 个专用扫描射频
• 最大功率：23W
• PoE 供电 802.3 bt/at
• BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

点击了解
更多详情



Wi-Fi 6 室内 OmniAccess Stellar 1311

Wi-Fi 6 无线接入点，高性价比和多功能性，适合于类型的企业
• 1.77 Gbps • 16 SSID
• 3 射频 - 1 个专用扫描射频
• WPA3 • 上下行 MU-MIMO
• 目标唤醒时间 • 最大功率：19.1W
• PoE 供电 802.3 af/at • BLE 集成
• DPI 应用识别

点击了解
更多详情



Wi-Fi 6 室内 OmniAccess Stellar 1301W

86 型面板 Wi-Fi 6 接入点，主要用于室内，适用于中小型企业
• 2.97 Gbps
• 32 SSID • 双射频
• WPA3
• 上下行 MU-MIMO

点击了解
更多详情



Wi-Fi 5 室外 OmniAccess Stellar 1261

高性能的室外无线接入点，是室外环境的理想选择
• 1.2 Gbps • 16 SSID
• 802.11ac Wave 2 • 双射频
• 工作温度：-20°C 至 55°C
• 集成天线 • MU-MIMO
• IP67 防护等级
• 最大功率：20W
• PoE 供电 802.3/at

点击了解
更多详情



Wi-Fi 5 室内 OmniAccess Stellar 1201L

适用于具有物联网设备的小型和企业部署的 Wi-Fi 5 接入点
• 1.3 Gbps • 32 SSID
• 802.11ac Wave 2 • 双射频
• MU-MIMO • UL2043
• 最大功率：11W

点击了解
更多详情



Wi-Fi 5 室内 OmniAccess Stellar 1230

超高性能的室内无线接入点，适用于高密度部署
• 4.2 Gbps • 24 SSID
• 802.11ac Wave 2 • 1.4 Kg
• 三射频 • WPA3 • MU-MIMO
• UL2043 • BLE 集成
• 最大功率：27.6W
• PoE 供电 802.3/af
• DPI 应用识别

点击了解
更多详情



Wi-Fi 5 室内 OmniAccess Stellar 1201HL

面向酒店行业的高性能 Wi-Fi 5 Wave 2 无线接入点
• 1.2 Gbps • 16 SSID
• 802.11ac Wave 2
• 双射频 • WPA2 • MU-MIMO
• UL2043 • 最大功率：12W
• USB 端口 (可用于物联网扩展)

点击了解
更多详情



接入

OmniSwitch 6360

L2+ 接入交换机 10/24/48 千兆，适用于教室、校园和小型/分支机构
• PoE+ 和非 PoE 型号 • 10G SFP+ 上联
• IPv4/v6 三层路由 • UNP* • 光纤 SFP 端口
• IoT 容器 • 无风扇 (10/24 端口)
• 虚拟机箱 • 永久/快速 PoE
• 部分型号支持多速率 / PoE (P48x 型号)

点击了解
更多详情



接入

OmniSwitch 6560

高性价比的 L3 24/48 多速率交换机，基于物联网及大型网络的多速率接入交换机
• 802.3bt PoE • PoE+ 和非 PoE 型号
• QSFP+ 堆叠端口 • 光纤 10G SFP+ 上联
• 模块化电源 • HPoE 高达 95W 每端口
• IoT 容器 • 用户/设备指纹 • IPv4/v6 基本路由
• UNP* • MACsec 加密 • 自动 VLAN
• 高级服务质量 QoS • 虚拟机箱

点击了解
更多详情



接入

OmniSwitch 6570M

高级 12/28 端口 1G/多速率交换机，适用于企业和服务提供商网络
• 城域以太网服务功能 • 虚拟机箱
• 自动 VLAN • 高级 QoS • IPv4/v6
• 静态/动态路由 • 组播 • UNP*
• CC EAL2+ • CE 3.0 认证
• MACsec 加密

点击了解
更多详情



接入

OmniSwitch 6860N

高级 24/48 端口 1G/多速率交换机，适用于园区和数据中心网络
• PoE+ 和非 PoE 型号
• 每个端口最高可高达 95W PoE • VxLAN • SPB**
• iFab • 虚拟机箱 • 自动 VLAN
• PoE 和非 PoE 型号可混合堆叠 • 上行速率最高 200G
• 高级路由 • 组播 • CC EAL2+ • UNP*
• 智能分析 • DPI 应用识别 • MACsec 加密

点击了解
更多详情



接入

OmniSwitch 6870

高级 24/48 端口 1G/多速率和 25G 交换机，基于全新的 OmniFabric 网络矩阵，适用于园区和数据中心网络
• 所有 PoE 型号搭载多速率端口，可选 2.5G/5G/10G 型号
• 802.3bt PoE 每个端口高达 95W • 灵活的 PoE PSU 负载共享
• PoE 和非 PoE 型号可混合堆叠 • 上行速率最高 200G
• 支持 OmniFabric • 256-bit MACsec • 遥测
• SPB • VxLAN • 虚拟机箱 • 基于上下文的 QoS
• IPv4/v6 • VRF • 高级路由 • 组播 • UNP

点击了解
更多详情



核心交换机

OmniSwitch 6900

高性能的核心交换机，核心园区和数据中心网络
• 1U • 1/10/25/40/100G • VRF
• IPv4/v6 • ISSU • SPB**
• SDN, OVSDB, OpenStack, Python, RESTful API, SSH
• CC EAL2+ • MACsec

点击了解
更多详情



核心交换机

OmniSwitch 9900

机箱式核心交换机，适用于高密度的核心园区和数据中心网络
• CLOS架构 • 虚拟机箱 • VRF • 高级路由
• 1G/10G/25G/40G/100G 的核心网和 DC 架构
• MACsec • 组播 • IPv4/v6
• 可编程性：Python, RESTful API, OpenStack
• CC EAL2+ • SPB** • UNP*

点击了解
更多详情



接入

OmniSwitch 2160

WebSmart 千兆以太网 LAN 交换机
• 8/24 口 • 芯片/OS 自主可控
• POE+ (150/280W) 和非 POE 型号
• LinkAgg/STP/RSTP/以太网 QoS/IGMP/MAC/IP ACL
• WebSmart
• SNMP 管理 • ZTP 快速部署
• 一键恢复默认配置

接入

OmniSwitch 2260/2360

1G/多速率 L2+ 以太网交换机
• 虚拟机箱 • PoE+ 和非 PoE 型号
• IPv4/v6 三层路由
• 光纤 SFP/SFP+ 端口
• 永久和快速 PoE
• 802.1X/MAC 认证
• 高级服务质量 (QoS) 和访问控制列表 (ACL)

2260

2360



接入

OmniSwitch 2560

可堆叠增强型千兆以太网 LAN 交换机
• 24/48 口 • 芯片/OS 自主可控
• POE+ (720/1440W) 和非 POE 型号
• 冗余电源/冗余风扇高可靠性
• 虚拟机箱
• IPv4/v6 三层高级路由/组播
• 数据中心 MLAG • VxLAN/VXLAN-EVPN 特性
• 智能无损网络 RDMA/ROCEv2 特性

核心交换机

OmniSwitch 2960

局域网核心层和数据中心网络交换机
• 1RU 10/25/40/100G 速率端口
• 芯片/OS 自主可控
• 冗余电源/冗余风扇高可靠性
• 虚拟机箱
• IPv4/v6 三层高级路由/组播
• 数据中心 MLAG • VxLAN/VXLAN-EVPN 特性
• 智能无损网络 RDMA/ROCEv2 特性
• SDN Openflow • OVSDB



工业级宽温

OmniSwitch 6465/6465T

紧凑型无风扇 6/12/28 端口千兆以太网交换机，适用于工业环境
• PoE+ 和非 PoE 型号 • HPoE • 高达 60W/端口
• 永久和快速 PoE • 网络自动化 • 虚拟机箱
• 高浪涌耐受性 • DIN 安装 • MACsec 加密
• 零接触配置 • IoT 容器
• 支持 IEEE 1588v2 PTP

点击了解
更多详情



工业级宽温

OmniSwitch 6865

适用于恶劣或严峻的工业环境
• PoE+ 和非 PoE 型号 • SFP+ 上传链路
• SPB** • 虚拟机箱
• 工作温度：-40°C 至 75°C
• CC EAL2+ • 高级路由 • VRF • 组播 • IPv4/v6
• UNP* • 自动 VLAN • 永久和快速 PoE
• 高浪涌耐受性 • HPoE 高达 75W/端口
• IoT 容器 • iFab
• 认证：DIN MIL 铁路电气变电站 TAA NEMA-TS2

点击了解
更多详情



超融合核心交换机&OLT OmniSwitch 9500 POL

先进、灵活、高性能的融合网络交换平台，同时支持以太网交换和无源光网络 POL，可以实现企业网络的多种接入方式融合，是企业园区网汇聚层和核心层的理想之选
• 支持高密度 1/10/40 GigE 接口
• 支持高密度 GPON 接口
• VRF • 组播 • 支持 (SNMP) v1/2/3
• DHCP 中继 • LLDP 安全机制
• IPv4/v6 • STP/RSTP/MSTP 协议

点击了解
更多详情



高性能 NGFW&SDWAN

OmniAccess ESR 5600 系列

在物联网安全、有线接入安全、无线安全的基础上深度完善智能边缘安全防护能力
• 下一代防火墙 • 入侵防御 • 上网行为管理
• 网络防病毒 • 链路负载均衡 • IPsec&SSL VPN
• 带宽管理 • DNS 功能 • SDWAN • 虚拟防火墙
• 高可用性 • IPv4/IPv6 双协议栈 • 地址转换 (NAT)
• OSPF/BGPv4 动态路由协议
• 物联网 (IoT) 资产防护，威胁情报

点击了解
更多详情



无线局域网控制器

OmniAccess 6110

面向下一代企业网络的管理平台，确保用户享受最好的 Wi-Fi 移动体验
• 1 个 2.5GbE 电口，4 个千兆电口
• 最大 AP 管理数量：512
• DHCP, NAPT, NTP
• WPA/WPA2/WPA3 认证
• 支持基于 HTTPs 的 Web 用户接口管理
• 内置安全策略及安全防御模块



OmniVista® 2500

网络管理系统

为有线和无线网络基础设施提供集中管理和全网可视化，为融合园区网络和数据中心提供全套的管理工具

- 自动生成报告
- 基于 HTML5 的 Web 客户端
- 端到端地监控和管理有线和无线网络基础设施

点击了解
更多详情



OmniVista Cirrus

网络管理即服务

面向有线和无线网络的基于云的网络管理

- 基于 Web 的用户界面
- 先进的 BYOD
- 支持多租户
- 多客户管理
- 订阅式解决方案
- 物联网可视化
- IT 资产管理
- 生命周期管理

点击了解
更多详情



OmniAccess® Stellar

资产追踪

它提供了与资产的智能互联，因此您可以实时定位设备和人员，优化操作并降低成本

- 实时定位与地理围栏
- 资产追踪和管理
- 自动化与按钮式安全警报
- 联系追踪和历史
- 人员定位和人流历史
- 设备维护计划
- 工作流程优化
- 用于第三方集成的 API



点击了解
更多详情

分布式 Wi-Fi 控制架构

ALE OmniAccess Stellar 产品系列在无线接入点中内置 WLAN 控制器功能，可避免传统采用硬件集中式控制器的众多弊端，诸如性能瓶颈、系统冗余投入过大、管理维护复杂等。

ALE 智能且先进的无线接入点可以作为独立系统或集群，以分布式智能方式进行控制管理。ALE 的分布式架构提供最佳的性能和可扩展性，并确保高可用性，操作简单，总拥有成本 (TCO) 低。

- 集成的 WLAN 控制器
- 去中心化，分布式智能
- 更低的 CAPEX 和 OPEX
- 提高弹性
- 流量无瓶颈，减少网络延迟
- 更好的可扩展性

智能矩阵架构 (iFab)

ALE iFab 智能矩阵架构技术通过创造性的自动化流程来简化网络运营，从而提高整个 IT 运营的敏捷性。

基于应用流畅网络 (AFN) 战略，智能矩阵架构提供了一个弹性、灵活和高容量的网络基础设施。

该技术可实现自动部署，并提供高度冗余且自愈的网络架构，以减少 IT 的工作负荷。

- 简单的部署
- 全面的可视性
- 更快捷、更简易的网络配置
- 降低运营的复杂性和成本

OmniFabric 网络矩阵解决方案

阿尔卡特朗讯企业通信 OmniFabric 将 SPB (最短路径桥接)、MPLS (多协议标签交换) 和 EVPN (以太网虚拟专用网络) 等技术优势集成在一个具有内置自动化部署功能的操作系统 (AOS) 中，帮助企业轻松应对组网需求。

OmniFabric 可增强现有网络系统，从而实现完整的端到端解决方案，包括园区网络的远程延伸，并将 IT 专业知识融入 OT 领域。

- 多技术集成
- 增强的网络安全
- 内置自动化部署
- IoT 连接
- 灵活性和互操作性

阿尔卡特朗讯企业通信数字化时代通信

多云部署

混合云互联平台

自建互联平台（连接私有或公有 SaaS 云服务）
IP/SIP/数字/混合模式

适用于中小型企业通信套件

- OXO Connect • 中小型企业通信解决方案 • 紧凑型、小型机柜
- OXO Connect Evolution • 100% IP • 内置 Rainbow WebRTC 网关

适用于大中型企业的通信套件

- OmniPCX Enterprise Purple • 大中型企业通信园区 • 园区通信
- 集中式多节点 • 虚拟机或应用服务器 • 原生加密方案
- Purple on Demand • 基于 OmniPCX Enterprise Purple 平台及其应用套件的订阅式产品
- OmniPCX Open Gateway (O2G) • 适用于 OmniPCX Enterprise 的 REST 全 API 平台
- OpenTouch SBC • 面向大中型企业的 SIP 边界防御

网络管理系统

- OmniVista 8770 NMS • 模块化网络管理
- 基于角色和域管理 • VoIP 报告

点击了解
更多详情



Rainbow 混合模式

- 统一通信互联平台（集成在 PBX 或者连接到 PBX 的 WebRTC 网关）
- 支持多平台设备（电脑、网页、iOS、Android）• 一号通 • 话机控制
- 呼叫转移 • 音频/视频呼叫 • 团队协作 • 安全消息 • 文件共享 • 视频会议
- 专用视频会议室设备 • 集成 Microsoft® 和 Google Suite®
- SaaS connectors (Office suite, CRM, ERP, ITSM)

Rainbow 混合服务计划：

Rainbow 混合服务计划可按每用户每月或每年订阅：
Business、Enterprise、Essential 用户以及
可选项（Connect、Room、Alert）

获取更多信息，请联系我们的销售代表或业务合作伙伴。



点击了解
更多详情

私有云

Rainbow Edge

- 对于需要将数据自行托管的大型企业可以进行私有云或自建部署



OpenTouch Enterprise Cloud

- 业务通信即服务
- 托管或本地
- 基于 OmniPCX Enterprise Purple

点击了解
更多详情

UCaaS 公有云

Rainbow Hub

基于云的解决方案，满足您的所有通信需求

一体化解决方案：电话、协作和视频会议

支持多平台设备：在 PC、平板电脑和智能手机上使用单一直观的应用程序

灵活部署：按每用户支付，具有完全的可扩展性

高可信度：自主可控的云通信平台



点击了解
更多详情

安全和合规性

- ANSSI CSPN
- ISO 27001
- European GDPR
- Common Criteria EAL2+ certified
- HIPAA
- French HDS
- ENS
- FERPA
- Encryption of communications and data



在我们的网站上了解
更多解决方案的详细信息

点击了解
更多详情

万物互联

联络中心 话务台 录音 客户交互

中小型企业解决方案

- OmniTouch® Call Center Office • 公司问候语 • 呼叫分配 • 报告 • 统计
- 内置 OXO Connect 应用 • 问候语 • 自动话务员 • 话务台 • 语音信箱
- 智能通话路由 • 酒店行业功能
- PIMphony • 基础版 • 专业版 • 团队版 • 话务员版 • 个人通信管理器

大中型企业解决方案

- OmniTouch 联络中心标准版 • 呼叫监控和路由管理
- 大屏软件显示管理器 • 呼叫中心统计和业务数据实时显示
- 可视化自动话务台 • 7*24 小时的自动化呼叫路由和欢迎接待服务
- 4059 EE 话务台 • 专业人工话务台应用软件
- OmniPCX RECORD 套件 • 通话录音和屏幕抓取

点击了解
更多详情



行业 垂直行业

教育

- 打造方便的学习体验

能源和公共事业

- 对操作人员而言更加智能和安全

政府

- 打造繁荣、具有活力的社区

医疗

- 优化诊疗路径，实现更好的治疗效果

酒店

- 打造卓越的宾客互联体验

交通

- 通过更智能的系统，为员工和乘客提供更好的服务

点击了解
更多详情



二次开发接口及应用程序集成

OmniPCX Open Gateway (O2G) 提供一组 REST APIs，
可在 OmniPCX Enterprise 上搭建开放的 Web 服务：

- 电话控制、语音信箱管理及用户事件接收
- 路由管理、通信日志及目录搜索
- 用户配置、管理及可编程键定义
- PBX 管理、配置及维护信息
- 报表统计及分析（话单、性能、告警）
- 呼叫中心路由及管理
- 与 OA、CRM 等应用程序的集成
- 灵活的部署架构

点击了解
更多详情



高密度融合网关

OmniPCX Enterprise 媒体网关

OmniPCX Enterprise RM1

- 3 个模块化插槽（可以和 RM3 堆叠使用）
- 板卡支持热插拔

OmniPCX Enterprise RM3

- 9 个模块化插槽（可以和 RM1 堆叠使用）
- 板卡支持热插拔

OmniPCX Enterprise XL 机架


- 14 个模块化插槽
- 48V 供电和备用电池
- 板卡支持热插拔

OmniPCX Enterprise G50


- 紧凑型一体化机柜
- 48 路模拟用户接口
- 100-240V 供电（支持冗余电源）

OmniPCX Enterprise G300

- 紧凑型一体化机柜
- 15 个模块化插槽
- 支持 24-312 路模拟用户接口
- 100-240V 供电（支持冗余电源）



OmniPCX Enterprise G50



OmniPCX Enterprise RM1



OmniPCX Enterprise RM3

场内移动性 DECT / WLAN

DECT 手机

- 8262/8262Ex • IP65 • 工业设计 • 商务功能 • 蓝牙
- 告警 • 人员保护
- 8254 • IP65 加固 • 抗冲击塑料外壳和摄像头
- 商务功能 • 大型彩色显示屏
- 8244 • 商务功能 • 大型彩色显示屏 • 蓝牙
- 告警 • 顶部的报警键
- 8234 • 商务功能
- 8214 • 基本功能的 GAP 模式

WLAN 手机

- 坚固的设计 • 可连续通话 15 个小时
- 8158s • SIP/NOE • 商务功能
- 彩屏 • 告警功能
- 8168s • SIP/NOE • 商务功能
- 宽带音频 • 彩屏 • 告警按键 • BTLE 兼容

DECT, IP-DECT, WLAN 无线接入点

- 8328 SIP-DECT / 8378 IP-xS
- 8379 DECT 8379 DECT ATEX

点击了解
更多详情



桌面话机 软电话 ALE 桌面话机

ALE 企业系列桌面话机

- NOE-IP 和 SIP 模式 (OmniPCX Enterprise Purple)
- Symphonic 高音质 • 3D 扬声器
- 双 USB-C 接口 • 双千兆以太网端口
- 商务功能 • 共享工位模式
- VPN 客户端 • 提供 4 种可选颜色
- ALE-108 蓝牙 / WLAN 附加模块
- ALE-100 字母键盘
- ALE-120 彩屏按键扩展模块
- ALE-500 • 5.5 英寸触摸屏 • 3 个麦克风
- 可选配的蓝牙听筒 • 不带听筒型号
- ALE-400 • 4.3 英寸触摸屏 • 机械拨号键盘
- 3 个麦克风 • 可选配的蓝牙听筒
- ALE-300 • 3.5 英寸彩屏 • 10 个 LED 关联菜单键
- NOE 和 SIP 双协议栈

点击了解
更多详情

ALE 商务系列桌面话机

- NOE-IP 和 SIP 模式 (OmniPCX Enterprise Purple)
- 宽带音频 • 商务功能
- USB-A 与 USB-C 接口
- ALE-10 字母键盘
- EM200 彩屏按键扩展模块
- ALE-30/30h • 3.5 英寸彩屏
- 10 个 LED 关联菜单键
- 双千兆以太网端口
- 数字和 IP 混合连接 (ALE-30h)
- ALE-20/20h • 2.8 英寸背光黑白屏幕 •
- 6 个 LED 关联菜单键
- 双千兆以太网端口
- 数字和 IP 混合连接 (ALE-20h)

ALE 基础系列桌面话机

- ALE-3 • 2.8 英寸彩色屏幕 • USB-A
- 4 个关联菜单键 • SIP • 双千兆以太网端口
- ALE-2 • 2.8 英寸背光屏幕 • 3 个关联菜单键
- SIP • 双千兆以太网端口

企业系列型号



ALE-500 BT SIP 模式

ALE-400 BT SIP 模式



ALE-300 带 ALE-120

商务系列型号



ALE-30h

ALE-30



ALE-20/ALE-20h

基础系列型号




ALE-3



ALE-2

ALE 软电话

- SIP • LAN
- 远程站点 (SBC)
- 音频和视频通话
- PC • 安卓 • iPhone（中国 APP Store 暂不支持）



ALE 软电话

IP 桌面软电话

- 商务电话
- 呼叫中心座席
- VoIP/LAN/远程站点 (VPN)
- PC/Mac/安卓

8088 智能桌面话机

- 7 英寸触摸屏
- 内置摄像头
- SIP 或 NOE 商务功能
- 支持安卓应用

8008G, 8008 桌面话机

- 外形小巧紧凑
- 商务功能
- 8008G: 双千兆以太网端口



IP 桌面软电话



8088 视频



8008G/8008

SIP 话机 ALE SIP 桌面话机

- 兼容第三方 SIP 通信系统 • OpenVPN • PoE
- IPv4/IPv6 • M 系列：双 USB 接口和扩展模块

M8 • 5 英寸彩屏 • 内置 WIFI 和 蓝牙 5.2

- 8 个 SIP 账号

M7s Pro • 3.5 英寸彩屏 • 内置 WIFI 和 蓝牙 5.2

- 8 个 SIP 账号

M7s/M7 • 3.5 英寸彩屏 • 内置蓝牙 4.1 (M7)

- 8 个可编程键

M5s/M5 • 2.8 英寸彩屏 • 8 个可编程键

- 8 个可编程键

M3s/M3 • 2.8 英寸背光黑白屏幕 • 6 个可编程键

- 4 个可编程键

H6/H6W • 2.8 英寸彩色屏幕 • 4 个可编程键

- USB-A 接口

H3G/H3W • 2.8 英寸背光黑白屏幕 • 3 个可编程键

- H2P • 2.3 英寸背光黑白屏 • RJ9 接口

点击了解
更多详情

