

阿尔卡特朗讯 Aries 20 系列 II 耳机

高性价比之选，音质清晰，通信灵活便捷

阿尔卡特朗讯 Aries 20 系列第 2 代（Aries 20 系列 II）耳机面向企业用户，音质清晰、舒适度高且经久耐用，是呼叫中心、金融服务、在线教育和统一通信行业的理想之选。

纯净音质：专业扬声器，带来丰富动人的音色。

通话降噪：麦克风可最大程度地降低背景噪音，增强音量，提升通话质量。

持久耐用：耳机头带采用金属材质，提高产品耐用性。

佩戴舒适：配有皮革耳垫、头梁和可调式头带，适合长时间佩戴。

多种接口：新型号耳机有多种连接方式可供选择，包括 3.5mm 接口、USB-A 接口和 USB-A 至 USB-C 转接头，为个人电脑上的软件电话、桌面电话、移动电话和平板电脑提供了多样化的连接方式。



功能	优势
专业高清扬声器	提供纯净音质，减轻听觉疲劳
降噪麦克风	增强音量，让通话更清晰
耳机头带采用金属材质	大幅度提高耐用性
超轻机身	非常适合长时间佩戴
3.5mm 插孔、USB-A、USB-C 接口	连接灵活

设备连接	产品名称	部件编号	说明	应用范围
3.5mm 插孔	AH21 J II	3MK08019AA	单声道	个人电脑上的软电话、桌面电话、移动电话和平板电脑
	AH22 J II	3MK08017AA	双声道	
3.5mm 插孔，USB A	AH21 U II	3MK08011AB	单声道	通用通信软件
	AH22 U II	3MK08012AB	双声道	
3.5mm 插孔，USB-A，USB-C	AH21 M II	3MK08018AA	单声道	- 个人电脑上的软电话、桌面电话、移动电话和平板电脑 - 通用通信软件 - Skype for Business, Rainbow 和阿尔卡特朗讯话机
	AH22 M II	3MK08014AB	双声道	

技术规格



		AH21 J II	AH22 J II	AH21 U II	AH22 U II	AH21 M II	AH22 M II
音频	用户听力保护	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL
	扬声器尺寸	Ø 28mm	2pcs Ø 28mm	Ø 28mm	2pcs Ø 28mm	Ø 28mm	2pcs Ø 28mm
	扬声器最大输入功率	50mW	50mW	50mW	50mW	50mW	50mW
	扬声器灵敏度	105±3dB	105±3dB	105±3dB	105±3dB	105±3dB	105±3dB
	扬声器频率范围	100Hz-6.8KHz	100Hz-6.8KHz	100Hz-6.8KHz	100Hz-6.8KHz	100Hz-6.8KHz	100Hz-6.8KHz
	麦克风类型	单指向降噪	单指向降噪	单指向降噪	单指向降噪	单指向降噪	单指向降噪
	麦克风灵敏度	-45±3dB@1KHz	-45±3dB@1KHz	-45±3dB@1KHz	-45±3dB@1KHz	-45±3dB@1KHz	-45±3dB@1KHz
	麦克风频率范围	100Hz-8KHz	100Hz-8KHz	100Hz-8KHz	100Hz-8KHz	100Hz-8KHz	100Hz-8KHz
易用性	听力保护	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	直观的呼叫控制装置	N/A	N/A	音量 +/-, 麦克风静音	音量 +/-, 麦克风静音	音量 +/-, 麦克风静音, 应答/结束呼叫	音量 +/-, 麦克风静音, 应答/结束呼叫
舒适性	耳机外形	头戴式	头戴式	头戴式	头戴式	头戴式	头戴式
	麦克风杆调节角度	330°	330°	330°	330°	330°	330°
	可伸展麦克风杆	支持	支持	支持	支持	支持	支持
连接性	连接性	PC 软件电话、桌面电话、移动电话、平板电脑					
	接口	3.5mm 插孔	3.5mm 插孔	3.5mm 插孔, USB A	3.5mm 插孔, USB A	3.5mm 插孔, USB A, USB C	3.5mm 插孔, USB A, USB C
	工作范围 (线长)	120 cm, 配有盘绕电缆	120 cm, 配有盘绕电缆	240cm	240cm	240cm	240cm
常规参数	耳机带宽	宽带	宽带	宽带	宽带	宽带	宽带
	包装内容	3.5mm 插孔耳机、收纳袋、用户指南	3.5mm 插孔耳机、收纳袋、用户指南	3.5mm 插孔耳机、USB-A 控制盒、电缆、收纳袋、用户指南	3.5mm 插孔耳机、USB-A 控制盒、电缆、收纳袋、用户指南	3.5mm 插孔耳机、USB-A 控制盒、电缆、收纳袋、USB-A 转 USB-C 适配器、用户指南	3.5mm 插孔耳机、USB-A 控制盒、电缆、收纳袋、USB-A 转 USB-C 适配器、用户指南
	包装尺寸 (长 × 宽 × 高)	195*148*42mm	195*148*42mm	195*148*42mm	195*148*42mm	195*148*42mm	195*148*42mm
	重量 (含线)	70g	94g	100g	124g	100g	124g
	认证	FCC, CE					
	工作温度	-5°C 至 +45°C					
保修	保修	2 年保修					