Alcatel-Lucent Enterprise Módulo de expansión inteligente EM200

El módulo de expansión inteligente EM200 de Alcatel-Lucent Enterprise es un elegante accesorio que amplía la funcionalidad de los ALE DeskPhones.

El EM200 está diseñado específicamente para recepcionistas, personal de oficina y otros perfiles de clientes que requieren varios servicios telefónicos simultáneos. Las teclas físicas permiten a los usuarios configurar funciones, como la marcación rápida, que mejoran la productividad.

Módulo de expansión inteligente EM200

El EM200 es totalmente compatible con ALE SIP DeskPhones gama Myriad (M3s/M5s/M7s/M7s Pro/M8) y la gama de DeskPhones Essential de ALE (ALE-20/ALE-20h/ALE-30/ALE-30h).

El EM200 es compatible con los servidores SIP abiertos y los sistemas de comunicaciones de Alcatel-Lucent Enterprise[1].

Funciones	Beneficios
Pantalla a color de 5 pulgadas	De fácil lectura con la pantalla LCD a color
20 teclas físicas integradas Desplácese a izquierda y derecha con los botones específicos de la parte inferior de la pantalla	Hasta 2 páginas en los DeskPhones Essential de ALE[2] Hasta 10 páginas virtuales en los ALE SIP DeskPhones gama Myriad
Gestión sencilla	Gestión centralizada de las teclas para facilitar la administración
Funciona con el terminal	El módulo se conecta y se alimenta a través de un puerto USB-A específico situado en el lateral del DeskPhone[3]
Cadena tipo margarita	Admite hasta 6 módulos de expansión para aumentar la capacidad física de las teclas

1 OXO Connect, OXO Connect Evolution, OmniPCX® Enterprise Purple, Purple On Demand, Rainbow™ Hub, solución para partners MVP® de RingCentral
2 Dependiente del sistema
3 Adaptador de corriente opcional necesario en función del contexto digital o IP

Especificaciones técnicas

Características físicas
- Altura: 214 mm (8,4 in)
- Anchura: 120 mm (4,72 in)
- Peso: 450 g (0,99 lb) (soporte incluido)
- Color: gris
- Soporte ajustable: 40° y 55°

Pantalla
- LCD a color de 5 pulgadas
- 800 x 400 píxeles

Teclas
- 20 teclas físicas
- 3 teclas de paso de página
- LED bicolor azul y rojo con teclas

Conectividad
- 2 x USB-A (izquierdo y derecho)
  - ¬ El puerto USB-A izquierdo se conecta al DeskPhone
  - ¬ El puerto USB-A derecho conecta los auriculares, la llave Wi-Fi o el módulo de extensión adicional
- 1 x USB-C, compatible con adaptador de corriente externo (5 V/2 A)
- Conexión en cadena de hasta 6 EM200 en M7s/M7s Pro/M8

Condiciones ambientales
- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a 45 °C
- Humedad relativa: del 5 % al 95 %
- Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a 70 °C

Potencia
- Consumo eléctrico (inactivo/activo) (máx.): 0,6 W/2,2 W
- Myriad
  - ¬ El DeskPhone con un solo EM200 puede funcionar con el terminal
  - ¬ La compatibilidad 2x/3x EM200 requiere un fuente de alimentación local en Myriad y uno para el primer EM200
  - ¬ La compatibilidad con 4x/5x/6x EM200 requiere un fuente de alimentación local en Myriad y dos para el primer y cuarto EM200
- Essential
  - ¬ Hasta 3 EM200 con fuente de alimentación local en el primer módulo para híbrido (rack de 150 W) o IP (PoE clase 1)
  - ¬ Compatibilidad de hasta 3 EM200 con fuente de alimentación local en el terminal para híbrido (rack de 110 W) o IP alimentado con fuente de alimentación local
  - ¬ Compatibilidad de hasta 3 EM200 en terminal alimentado con el modo PoE Boost activado

Funciones programables[1]
- Cuenta
- Audio Hub
- Lista BLF/BLF
- Llamadas en espera, aparcamiento de llamadas
- Transferencia de llamadas, conferencia
- Desvío de llamadas, No molestar
- Directorio
- Atención de llamadas directa/en grupo
- Escucha de grupo
- Auriculares
- Zonas de escritorio
- Intercomunicador
- Bloqueo del teléfono
- DTMF predefinido
- Prefijo predefinido
- Recuperar
- Cuenta SIP
- Marcación rápida, buzón de voz
- Navegador XML

Normas reguladoras
- Seguridad
  - ¬ IEC 60950-1
  - ¬ EN 62368-1
  - ¬ CSA-C22.2
- EMC
  - ¬ EN 55032, CISPR 32
  - ¬ EN 55024, CISPR 24
  - ¬ FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B
  - ¬ ICES-003 Edición 6 Canadá
  - ¬ EN 61000-4-2/EN 61000-4-3
- Diseño Eco
  - ¬ Directiva 2009/125/CE, relativa a los productos relacionados con la energía
  - ¬ RAEE 2012/19/UE
  - ¬ Directiva RUSP 2011/65/UE
  - ¬ China RoHS: GB/T 26572-2011
  - ¬ REACH: Reglamento Europeo n.º 1907/2006 Propuesta 65
  - ¬ COP: Reglamento Europeo n.º 850/2004
  - ¬ Embalajes: Directiva UE 94/62/CE

Información de pedidos
- 3MK27007AA: Módulo de expansión inteligente EM200

Accesorios
- 3MK08005US: Adaptador de corriente externo USB-C de 5 V/2 A (EE. UU.)
- 3MK08005EU: Adaptador de corriente externo USB-C de 5 V/2 A (UE)
- 3MK08005RW: Adaptador de corriente externo (AU/UK)
- 3ML37190xx: Adaptador de corriente USB-C de 5 V/3 A para fuentes de alimentación

Paquete
- Módulo de expansión inteligente EM200
- Soporte ajustable en 2 grados
- Guía rápida del usuario (SIP)
- Instrucciones normativas y de seguridad
- 2 tornillos M3
- Tamaño: 232 x 165 x 72 mm
- Peso: 530 g (1,17 lb)

ALE-30h con EM200

M8 SIP con 6 EM200

1 Algunas funciones de las teclas programables dependen de la capacidad del DeskPhone (serie M) y del sistema

© 2025 ALE International, ALE USA Inc. Todos los derechos reservados en todos los países. El nombre y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas registradas de Nokia utilizadas bajo licencia por ALE. Para saber de otras marcas con titularidad exclusiva de ALE, visite www.al-enterprise.com/es-es/legal/marcas-comerciales-copyright. DID24020501ES (abril de 2025)

Alcatel·Lucent Enterprise