

Alcatel-Lucent Enterprise H2P DeskPhone

Das H2P DeskPhone ist ein neu entworfene SIP-Gerät mit einem modernen Design, die ein reichhaltiges Kommunikationserlebnis zu einem günstigen Preis bietet.

Dieses kompakte Tischtelefon ist mit BreitbandAudio, fein abgestimmter Gegensprechen-Funktion und Echounterdrückung ausgestattet. Es verfügt über einen hintergrundbeleuchteten Bildschirm, der 4 Textzeilen unterstützt, ein Verzeichnis mit bis zu 1000 Kontakten sowie Anrufliste, um Kollegen und Kunden einfacher kontaktieren zu können.



Die Benutzerfreundlichkeit wird ergänzt durch eine Navigationstaste und 4 Menütasten. Das H2P DeskPhone verfügt außerdem über einen verstellbaren Standfuß und eignet sich damit ideal für kleine Konferenzräume, Großraumbüros oder Hotelzimmer.

Das Standard-SIP-Protokoll stellt die Grundlage für umfangreiche Telefonie-Funktionen dar, die von den wichtigsten offenen SIP-Servern auf dem Markt unterstützt werden.

Das H2P DeskPhone unterstützt die Verwendung eines externen Netzteils und den Power over Ethernet (PoE) Modus (Klasse 1).

Funktionen	Vorteile
HD-Audioqualität	Breitband-Audioqualität sowohl im Hörer- als auch im Freisprechbetrieb; hervorragende Gegensprechen-Leistung im Freisprechbetrieb
Benutzerfreundliche Oberfläche und 2,3"-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung	Einfache Verbindung mit Kollegen oder Kunden
Headset-Anschluss	Anschluss eines Headsets für zusätzlichen Kommunikationskomfort
Kompaktes Telefon mit verstellbarem Standfuß	Perfekt für kleine Schreibtische, Hotelzimmer und Wandmontagefähig
Umfangreiche Telefonie-Funktionen mit Standard-SIP-Protokoll	Profitieren Sie von Business-Funktionen wie Anrufmanagement und Konferenz mit Ihrem bevorzugten Cloud-PBX-Anbieter
Mühevolle Bereitstellung	Profitieren Sie von ALE Easy Deployment Server (EDS) und Easy Provisioning Server (EPS); sehr leicht zu konfigurieren und einzusetzen

Datenblatt

Alcatel-Lucent Enterprise H2P DeskPhonee

Technische Daten

Physikalische Merkmale

- Höhe: 205 mm (8,1 Zoll)
- Breite: 181 mm (7,1 Zoll)
- Tiefe: 47 mm (1,9 Zoll)
- Gewicht: 700 g (1,75 lb) inkl. Hörer und Standfuß
- Farbe: Grau
- Einstellbarer Standfuß: 45° und 50°
- Wandmontage möglich

Display

- 2,3-Zoll 128 x 64 pixel grafisches Schwarz-Weiß-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Tasten

- 2 Leitungstasten (Leitung 1/2) mit LED
- 4 Menütasten
- Lautstärketasten (+ und -)
- Navigationstaste:
4-WegeNavigationstaste + OK
- Freisprech-, Stummschalt- und Nachrichtentasten
- Tasten für Halten, Weiterleiten und Wahlwiederholung
- Wähltastatur

Telefonie-Funktionen

- 2 SIP-Konten
- Rufumleitung, Anklopfen, Anrufübergabe, Halten/Wiederaufnehmen, Wahlwiederholung
- Stummschaltung/Aufhebung der Stummschaltung, Anrufbeantworter, DND, automatische Anrufbeantwortung
- Lokale Konferenz mit 3 Teilnehmern
- Anrufliste, lokale Kontakte (1000)

Audioeigenschaften

- G.722, Opus (NB und WB), iLBC
- G.711 (A-law and Mu-law), G.729AB, G.726
- Sprachaktivitätserkennung (VAD), Komfort-Geräuscherzeugung (CNG), Akustische Echounterdrückung (AEC)
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- Hörgerätekompatibel (HAC)

Stromversorgung

- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 1
- Leistungsaufnahme im Ruhemodus/aktiv: 2,11W/3,22W
- Netzteil: 5V/0,6A DC Ausgang (optional)

Konnektivität

- RJ-45 LAN: 10/100M Ethernet
- RJ-45 PC über 10/100M Ethernet Switch
- RJ-9 Höreranschluss
- RJ-9 Headset-Anschluss

Netzwerk, Sicherheit und andere Protokolle

- SIP v2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- Statische IP und DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/q tagging (VLAN), layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Authentifizierung: Basic oder Digest
- Schutz vor Denial of service (DoS) Angriffen: Flooding
- Übertragung: TLS 1.2/1.0 und SRTP
- Auslieferung mit installiertem Zertifikat (X509v3)

Konfiguration

- Webbasierte Verwaltung, Telefonkonfiguration und automatische Konfiguration
- ALE Easy Deployment Server (EDS)
- ALE Easy Device Management (EDM)

Sprachen

- Mehrsprachige Unterstützung (Menü): Arabisch, Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Baskisch, Französisch, Galizisch, Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch und Ukrainisch

Regulierungsstandards

Sicherheit

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 Nr.62368-1-14

EMV

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- FCC 47 CFR Abschnitt 15 B, Unterabschnitt B
- ICES-003 Ausgabe 6

Telekommunikationsstandards

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1,AS/CA S004

Öko-Design

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU
- China RoHS 2.0: GB/T 26572-2011
- REACH: EU-Verordnung: Nr. 1907/2006
- Satz 65
- Verpackung: EU-Direktive 94/62/EC

Hörgerätekompatibilität

- FCC 47 CFR Abschnitt 68, Industry Canada CS-03, Australien AS/ACIF S040

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Lager-/Transporttemperatur: -25 °C /+70 °C
- IP-Klasse: IP52

Informationen zur Bestellung

- 3MK27005AA H2P DeskPhone

Zubehör

- 3MK08006EU Externes Netzteil (EU)
- 3MK08006UK Externes Netzteil (GB)
- 3MK08006US Externes Netzteil (US)
- 3MK08006AU Externes Netzteil (AUS)
- 3MK08006IN Externes Netzteil (IN)
- 3MK08004AA Wandmontage-Kit

Verpackung

- H2P DeskPhone
- Schnurgebundener Breitband-Hörer und Kabel
- Standfuß
- 3 m Ethernet-Kabel (cat5e)
- Sicherheitsdatenblatt
- Kurzanleitung