

Alcatel-Lucent Enterprise H6 DeskPhone

Experiencia de usuario mejorada con gran pantalla en color

El H6 DeskPhone es un teléfono de escritorio de alto rendimiento, con cable, de nivel básico. La pantalla en color de 2,8 pulgadas ofrece una experiencia visual agradable a los clientes.

Además de su diseño elegante y profesional, el teléfono de escritorio H6 supone otro paso adelante de Alcatel-Lucent Enterprise para una mejor calidad de audio. Está equipado con un conjunto de componentes de audio de banda ancha bidireccionales y de alta definición que proporcionan una experiencia de audio nítida y viva.

El teléfono de escritorio H6 puede presentar hasta 4 líneas de texto y admite hasta 1000 contactos y registros de llamadas. El teléfono también incluye un soporte ajustable multiángulo diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios en diversos escenarios.

El teléfono de escritorio H6 tiene una alta compatibilidad con plataformas SIP convencionales como Broadsoft y Metaswitch.

Admite el uso de una fuente de alimentación externa y alimentación a través de Ethernet (PoE).

El teléfono es compatible con ALE Easy Deployment Server (EDS) y Easy Device Management (EDM), lo que proporciona una sencilla configuración y utilización a gran escala.



Funciones	Ventajas
Pantalla grande y rentable	La gran pantalla en color de 2,8 pulgadas cuenta con una interfaz hombre-máquina optimizada para ofrecer experiencias de usuario más cómodas a un precio excelente
Rendimiento superior	Equipado con un procesador de alto rendimiento que se enciende en segundos y facilita conferencias de 5 interlocutores para una experiencia de trabajo más eficiente
Calidad de audio HD	Los componentes optimizados, los parámetros ajustados, los múltiples códecs y la calidad superior de audio de banda ancha garantizan llamadas nítidas y cómodas en los modos de auricular, manos libres y auriculares
Con eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente	Incorpora un diseño de fuente de alimentación simplificado y optimizado, compatible con el ahorro de energía gracias al PoE, lo que reduce en gran medida los costes de funcionamiento y mantenimiento
Utilización sencilla	Compatible con los desarrollados Easy Deployment Server (EDS) y Easy Device Management (EDM) de ALE, lo que permite ahorrar en costes de obra con una configuración y utilización a gran escala sencillas

Ficha técnica

Alcatel-Lucent Enterprise H6 DeskPhone

Especificaciones técnicas

Características físicas

- Altura: 214 mm (8,4 pulgadas)
- Anchura: 191 mm (7,5 pulgadas)
- Profundidad: 47 mm (1,8 pulgadas)
- Peso: 795 g (con auricular y soporte)
- Color: Gris
- Soporte ajustable: 45° y 50°
- Montaje en pared (accesorio opcional)

Pantalla

- Pantalla en color de 2,8 pulgadas y 320 x 240 píxeles

Teclas

- 4 teclas de línea con LED
- 4 teclas de menú (correspondiente a la pantalla)
- Teclas de volumen (+ y -)
- 4 modos de navegación, con teclas de retorno y confirmación
- 9 teclas de función: manos libres, silencio, información, auriculares, espera, transferencia, conferencia, rellamada y colgar
- Teclado de marcación estándar

Funciones de telefonía

- 4 cuentas SIP
- Entrante/saliente/rechazada
- Desvío de llamadas
- Llamada en espera
- Retener llamada/reanudar
- Rellamada
- Marcación rápida
- Silencio/sonido
- No molestar (DND)
- Respuesta automática
- Correo de voz
- Conferencia local de 6 partidos
- Registro de llamadas (1000 entradas)
- Contactos (1000 entradas)

Características de audio

- Manos libres bidireccional completo
- Codec: Opus (NB y WB), G.722, ILBC, G.711 (ley A y ley U), G.729AB, G.726
- Detección de actividad de voz (VAD), Generación de ruido de confort (CNG), Cancelación acústica del eco (AEC), supresión del ruido
- DTMF: En banda, RFC 2833/4733, Información SIP
- Compatible con aparatos auditivos (HAC)

Alimentación

- Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802,3af), Clase 2
- Adaptador de corriente: Salida de CC de 5 V/2 A (opcional)

Conectividad

- LAN RJ-45: Ethernet 10/100/1000M
- PC RJ-45 a través de conmutador Ethernet 10/100/1000M
- Conector de auricular RJ-9
- Conector USB tipo A

Red, Seguridad, y otros protocolos

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- IP estática y DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: etiquetado 802.1p/Q (VLAN), TOS de capa 3, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Autenticación: Básica o digest
- Protección contra ataques de denegación de servicio (DoS): Inundaciones
- Transporte: TLS 1.2/1.0 y SRTP
- Se envía con el certificado (X509v3) instalado

Configuración

- Gestión por Internet, configuración telefónica y configuración automatizada
- ALE Easy Device Management (EDM)
- Servidor ALE Easy Deployment Server (EDS)

Idiomas

- Soporte multilingüe (menú): alemán, árabe, chino (simplificado), chino (tradicional), checo, coreano, danés, inglés estonio, eslovaco, esloveno, español, finés, francés, griego, hebreo, húngaro, islandés, italiano, japonés, letón, lituano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés y turco

Normas reglamentarias

Seguridad

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 N° 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- 47 CFR Parte 15 B Subparte B
- ICES-003 Edición 6

Normas de telecomunicaciones

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

Diseño ecológico

- ErP 2009/125/CE, WEEE 2012/19/UE
- RoHS 2011/65/UE
- China RoHS 2.0: GBT/26572-2011
- REACH (EC1907/2006)
- Proposición 65
- Embalaje: EU 94/62/CE

Compatibilidad con aparatos audífonos

- FCC 47 CFR Parte 68, industria Canadá CS-03, Australia AS/ACIF S040

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: -5°C a +45°C
- Humedad relativa: 5 % a 95 %
- Temperatura de almacenamiento/ transporte: -25 °C a +70 °C
- Clase IP: IP52

Información sobre pedidos

- 3MK27012AA Teléfono de escritorio H6

Accesorios

- 3MK08005US Adaptador de corriente externo (US)
- 3MK08005EU Adaptador de corriente externo (EU)
- 3MK08005RW Adaptador de corriente externo (AU/UK)
- 3MK08006IN Adaptador de corriente externo (IN)
- 3MK08004A Kit de montaje en pared
- 3MK08007AB Auriculares Alcatel Lucent Enterprise AH 11GA
- 3MK08008AB Auriculares Alcatel Lucent Enterprise AH 12GA

Embalaje

- Teléfono de escritorio H6
- Auricular HD de banda ancha con cable y cable
- Soporte del teléfono
- 1,5 m de cable de red (cat5e)
- Guía de inicio rápido