

Alcatel-Lucent Enterprise H6 DeskPhone

Excellente expérience utilisateur avec un écran couleur

Le H6 DeskPhone est un téléphone de bureau filaire d'entrée de gamme très performant. Il est équipé d'un écran couleur de 2,8 pouces pour apporter une expérience visuelle agréable aux utilisateurs.

En plus de son design élégant et professionnel, le H6 DeskPhone représente une nouvelle étape dans la démarche d'Alcatel-Lucent Enterprise visant à améliorer la qualité audio. Il est équipé d'une suite de composants audio à large bande en duplex intégral et en haute définition qui offrent une excellente expérience audio.

Le H6 DeskPhone peut afficher jusqu'à 4 lignes de texte et prendre en charge jusqu'à 1000 contacts et journaux d'appels. Il est également équipé d'un pied réglable à plusieurs angles conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs dans divers scénarios.

Le H6 DeskPhone est compatible avec les principales plateformes SIP. Il utilise une alimentation externe et une alimentation via Ethernet (PoE). Il est compatible avec le Serveur de déploiement simple (EDS) et avec la Gestion facile des appareils ALE (EDM), ce qui facilite la configuration et le déploiement à grande échelle.



Caractéristiques	Avantages
Ecran couleur	L'écran couleur de 2,8 pouces présente une interface homme-machine optimisée pour offrir une expérience utilisateur plus confortable avec un excellent rapport qualité-prix
Performances supérieures	Équipé d'un processeur haute performance qui fonctionne de manière fluide, s'allume en quelques secondes et prend en charge les conférences à 5 participants pour une expérience de travail efficace
Qualité audio HD	Des composants optimisés, de multiples réglages de codecs et une qualité audio large bande garantissent des appels clairs et confortables en mode combiné, mains libres et casque
Efficacité énergétique et respect de l'environnement	La conception de l'alimentation électrique est rationalisée et optimisée et prend en charge l'économie d'énergie PoE, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance
Déploiement sans effort	Bénéficiez du Serveur de déploiement simple ALE (EDS) et de la Gestion facile des appareils ALE (EDM), facilitant la configuration et le déploiement du téléphone

Fiche technique

Alcatel-Lucent Enterprise H6 DeskPhone

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Hauteur : 191 mm (7,6 pouces)
- Largeur : 214 mm (8,4 pouces)
- Profondeur : 47 mm (1,8 pouce)
- Poids : 795 g (1,75 lb)
avec le combiné et le pied
- Couleur : Gris
- Pied réglable : 45° et 50°
- Kit de montage mural (optionnel)

Affichage

- Écran LCD couleur de 2.8 pouces,
320 x 240 pixels

Touches

- 3 touches de ligne avec LEDs + 1 touche de changement de page
- 4 touches de menu (correspondant à l'affichage)
- Touches volume (+ et -)
- Navigation à 4 directions, ainsi que des touches de retour et de confirmation
- 9 touches de fonction : mains libres, silence, informations, casque, suspendre, transfert, conférence, renumérotation et raccrocher
- Pavé numérique standard

Fonctions téléphoniques

- 4 comptes SIP
- Appels entrants/sortants/rejetés
- Renvoi d'appel
- Appel en attente
- Suspendre/reprendre l'appel
- Rappel
- Numérotation abrégée
- Couper/rétablir le son
- Ne pas déranger (NPD)
- Réponse automatique
- Messagerie vocale
- Conférence locale à 6 participants
- Journal d'appels (1000 entrées)
- Contacts (1000 entrées)

Caractéristiques audio

- Mains libres en duplex intégral
- Codecs : Opus (NB et WB), G.722, ILBC, G.711 (a-law et u-law), G.729AB, G.726
- Détection de l'activité vocale (VAD), Génération de bruit de confort (CNG), Annulation de l'écho acoustique (AEC), suppression de bruit
- DTMF : intrabande, RFC 2833/4733, infos SIP
- Compatible avec les appareils auditifs (HAC)

Alimentation

- Alimentation PoE (IEEE 802.3af), Classe 2
- Consommation électrique en mode veille/actif : 1,1W/4,6W
- Adaptateur secteur : sortie 5V/2A CC (en option)

Connectivité

- Port LAN RJ-45 : Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- Port PC RJ-45 : Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- Connecteur RJ-9 pour combiné filaire
- Connecteur USB-A

Réseau, sécurité et autres protocoles

- SIP v2 : RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- IP statique et DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- QoS : 802.1p/q tagging (VLAN), layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Authentification : Basic ou Digest
- Prévention des attaques par saturation et par déni de service (DoS)
- Transport : TLS 1.2/1.0 et SRTP
- Livré avec le certificat installé (X509v3)

Configuration

- Administration via le web, depuis le téléphone et configuration automatique
- Serveur de déploiement simple ALE (EDS)
- Gestion facile des appareils ALE (EDM)

Langues

- Support multi-langues (menu) : allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, italien, islandais, japonais, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovaque, slovène, suédois, tchèque, thaïlandais et turc

Normes réglementaires

Sécurité

- CEI 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24

- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- 47 CFR Partie 15 B Sous-partie B
- ICES-003 Version 6

Normes de télécommunications

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

ECO conception

- ErP 2009/125/CE, DEEE 2012/19/UE
- RoHS 2011/65/UE, RoHS Chine 2.0 : GBT 26572-2011
- REACH (CE1907/2006)
- Proposition 65
- Emballage : directive UE 94/62/CE

Compatibilité avec les appareils auditifs

- FCC 47 CFR Partie 68, Industrie Canada CS-03, Australie AS/ACIF S040

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement : -5°C à +45 °C
- Humidité relative : de 5 % à 95 %
- Température de stockage/transport : -25°C à +70 °C
- Classe IP : IP52

Information pour la commande

- 3MK27012AA H6 DeskPhone

Accessoires

- 3MK08006EU Adaptateur secteur externe (EU)
- 3MK08006UK Adaptateur secteur externe (UK)
- 3MK08006US Adaptateur secteur externe (US)
- 3MK08006AU Adaptateur secteur externe (AU)
- 3MK08006IN Adaptateur secteur externe (IN)
- 3MK08004AA Kit de montage mural
- 3MK08007AB Casque Alcatel-Lucent Enterprise AH 11GA
- 3MK08008AB Casque Alcatel-Lucent Enterprise AH 12GA

Conditionnement

- H6 DeskPhone
- Combiné filaire HD large bande et son câble
- Pied de téléphone
- Câble Ethernet de 1,5 m (cat5e)
- Guide de démarrage rapide

