

阿尔卡特朗讯 M3s 桌面话机

阿尔卡特朗讯 M3s 桌面话机专为追求舒适通话和高稳定性的企业用户而设计，可提供丰富的通信功能。

M3s 桌面话机造型高雅，选用高质量的音频元器件，采用优化音腔设计，在免提模式下支持超宽带音频技术，同时具有回声消除和卓越的全双工通话性能，为客户提供沉浸式音频体验。

M3s 桌面话机带有 4 向导航键、6 个线路键、4 个应用软键，友好的用户界面设计让您与用户的沟通既快速又方便。

M3s 桌面话机配备两个 USB 接口 (USB-A/USB-C)，极大地扩展了 M3s 的功能，使其不仅仅是个单纯的话机还可以连接外部设备进行扩展，如扩展模块 (EM200)、USB 耳机、U 盘等；M3s 支持音频转接功能 (Audio Hub)，可连接 PC 作为外部扬声器，从而享受超宽带音频效果。

M3s 桌面话机配备一个可调节的脚架。

M3s 桌面话机支持标准的 SIP 协议，能够兼容市场上主流的 SIP 通信服务器并提供丰富的电话功能。

M3s 桌面话机可以在接入外部电源或以太网供电模式 (PoE class 2) 下运行。

M3s 桌面话机支持阿尔卡特朗讯快速定向平台 (EDS) 和设备管理平台 (EDM)，易于进行批量部署和管理。



功能	优势
USB 接口 (USB-A/USB-C)	连接耳机、扩展模块以提高业务效率
2.8 英寸黑白屏和 4 向导航按钮	轻松导航并方便与同事或客户联系
超带宽音质	免提模式下支持超宽带音频
造型高雅，带可调支架	适合多种使用环境：办公桌、酒店客房和医院床边等
标准 SIP 协议，提供丰富的电话功能	可以获取首选云 PBX 服务商提供的业务功能，例如电话管理及电话会议等
轻松部署	支持 ALE 快速定向平台/设备管理平台，配置和部署非常轻松

技术规格

物理参数

- 长：183 毫米（7.2 英寸）
- 宽：207 毫米（8.2 英寸）
- 深：35 毫米（1.4 英寸）
- 重：806 克（1.78 磅），包含话筒和支架
- 颜色：灰色
- 可调节脚架：40° 和 55°
- 挂壁式安装（可选配件）

显示屏

- 2.8 英寸黑白屏带背光，128x64
- 支持中文显示

按键

- 带 LED 的 6 路按键
- 4 个菜单键
- 音量控制键 (+ 和 -)
- 带 LED 呼吸灯的 4 向导航及确认键
- 免提、静音，挂机和信息键
- 呼叫保持、呼叫转接，会议和重拨键
- 标准拨号键盘

电话功能

- 8 个 SIP 帐户
- 支持音频转接 (Audio HUB)
- 呼叫转移、呼叫等待、呼叫转接、呼叫保持/恢复和重拨
- 热线，IP 直呼
- 快速拨号
- 静音/解除静音，免打扰模式 (DND)，自动应答
- 匿名呼叫
- 对讲功能
- 桌面共享 (Hot desking)
- 信息等待提示 (MWI)
- 语音信箱
- 本地 6 方会议
- 多达 28 个自定义可编程键
- XML 浏览器
- 通话记录 (1000 条)
- 本地联系人 (1000 条)
- 支持 USB 耳机

音频特性

- G.722, OPUS, iLBC
- G.711 (A-law and Mu-law), G.726, G.729AB
- 静音检测 (VAD)，舒适噪音 (CNG)，自动回声消除 (AEC)，噪声抑制
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- 听力辅助 (HAC)
- 全双工免提

电源

- 支持以太网供电 (IEEE 802.3af), POE Class 2
- 空闲/活动模式最大功耗 (POE): 1.8W/2.6W
- 电源适配器：5V/2A（可选配件）

接口规格

- RJ-45 千兆双网口
- RJ-9 手柄接口
- USB-A 和 USB-C 接口

网络、安全和其他协议

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- 静态 IP 和 DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x, OpenSSL 3.x
- 身份验证：基本或 digest 认证
- DoS 攻击保护：Flooding
- 支持 TLS 1.2 和 SRTP/AES-256
- 出厂时已安装了证书 (X509v3)

配置

- 网页配置管理
- ALE 设备管理平台 (EDM)
- ALE 快速定向平台 (EDS)

语言

- 支持多种语言（菜单）：中文（简体）、中文（繁体）、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语、匈牙利语、捷克语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、爱沙尼亚语、波兰语、立陶宛语、拉脱维亚语、土耳其语、希腊语、瑞典语、挪威语、丹麦语、芬兰语、冰岛语、韩语、日语、阿拉伯语、希伯来语、俄语、泰语

监管标准

安全相关与规范

- IEC 62368-1: 2023
- EN 62368-1: 2014 +A11: 2017
- CSA C22.2 No. 62368-1-19 and ANSI/UL 62368-1-2019

EMC

- EN 55032: 2015+A11:2020
- EN 55035: 2017+A11:2020
- EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2
- EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3
- FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
- ICES-003 Issue 7 Canada

电信及环保规范

- ErP 2009/125/EC, ErP (EU) 2023/826, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, CHINA ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: European regulation: N° 1907/2006
- 加州 65 号提案 (Proposition 65)
- 包装：EU Directive 94/62/EC

听力辅助

- FCC 47 CFR Part 68, CS-03, AS/ACIF S040

环境条件

- 工作温度：-5°C 至 +45°C
- 相对湿度：5% 至 95%
- 储藏运输温度：-25°C/+70°C
- IP 防护等级：IP52

订购信息

- 3MK37017AA M3s 桌面话机

配件

- 3MK27007AA EM200 扩展模块
- 3MK27008AA 挂壁配件
- 3MK08005US 外部电源适配器 (US)
- 3MK08005EU 外部电源适配器 (EU)
- 3MK08005RW 外部电源适配器 (AU/UK)

产品包装清单

- M3s 桌面话机
- 有线高清宽带音频手柄
- 脚架
- 1.5米以太网线 (cat5e)
- 安全手册
- 快速使用指南

