

阿尔卡特朗讯 M8 桌面话机

优雅设计，卓越性能

阿尔卡特朗讯 M8 高端商务桌面话机，专为忙碌高管和专业人士设计，其丰富的话机功能，超高清音质以及强大性能提供了卓越的用户体验。

话机选用 5 英寸彩色 IPS 显示屏，配合可调节角度支架，给客户带来绝佳的视觉体验。

话机延续了阿尔卡特朗讯桌面话机时尚大气的外观设计，全触摸的功能按键和布艺出音孔，完美兼容居家、办公等多种使用场景。话机的超宽带技术，带来更佳的音频效果，捕捉更多声音细节，使沟通宛如身临其境。

话机内置蓝牙 5.2 模块和双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块，集成 USB-A 和 USB-C 接口，增强话机的可扩展性，可以轻松连接手机、耳机等设备，有效提高办公效率。

M8 桌面话机支持标准的 SIP 协议，能够兼容市场上主流的 SIP 通信服务器并提供丰富的电话功能。

M8 桌面话机同时支持外接电源供电和以太网供电模式 (POE)。

M8 桌面话机完美兼容阿尔卡特朗讯快速重定向平台 (EDS) 和设备管理平台 (EDM)，易于实施大规模设备部署和管理。



功能	优势
IPS 大屏幕显示	5 英寸 IPS 显示屏，拥有更加鲜明的色彩还原能力、更加细腻的画面显示和更加宽广的可视角度。配合友好的人机操作界面，给用户带来更舒适的体验
超高清音质	优选元器件，精准调校音频参数，多重语音编解码，出色的超宽带音频技术，360 度全方位拾音，让沟通协作更加顺畅
超强处理	选用高性能处理器，秒速开机，20 个账号注册，12 方会议，提高办公效率
无线连接	内置蓝牙 5.2，支持蓝牙耳机、手机等设备。内置双频 Wi-Fi (2.4G/5G)，具有更快的速度和更好的抗干扰性
轻松部署	完美兼容阿尔卡特朗讯自有的快速重定向平台 (EDS) 和设备管理平台 (EDM)，方便企业进行大规模设备部署和管理，节省大量时间和人力成本

技术规格

物理参数

- 长：214 毫米 (8.4 inches)
- 宽：211 毫米 (8.3 inches)
- 深：53 毫米 (2.1 inches)
- 重：1100 克 (2.43 lbs)，包含话筒和支架
- 颜色：黑色
- 可调节脚架：40° 和 55°
- 可壁挂式安装

显示屏

- 5 英寸彩色屏，800x480
- 支持中文显示

按键

- 10 个带 LED 的可编程按键
- 1 个翻页键 (4 页)
- 5 个屏幕对应软键
- 带 LED 呼吸灯的 4 向导航及确认键
- 取消键
- 音量调节旋钮
- 8 个功能键：免提，静音，信息，耳机键，呼叫保持，转移，重拨及挂机键
- 标准拨号键盘

电话功能

- 20 个 SIP 账户
- 支持音频转接 (Audio HUB)
- 呼叫转移、呼叫等待、呼叫转接、呼叫保持/恢复和重拨
- 热线，IP 直呼
- 快速拨号
- 静音/解除静音，免打扰模式 (DND)，自动应答
- 匿名呼叫
- 对讲功能
- 桌面共享 (Hot desking)
- 信息等待提示 (MWI)
- 语音信箱
- 本地 12 方会议
- XML 浏览器
- 本地通话录音 (USB)
- 通话记录 (1000 条)
- 本地联系人 (1000 条)
- 支持蓝牙同步手机地址本
- 支持蓝牙耳机和 USB 耳机

音频特性

- 全双工免提
- 支持高清宽带手柄
- G.722, OPUS, iLBC
- G.711 (A-law and Mu-law), G.729AB, G.726
- 静音检测 (VAD)，舒适噪音 (CNG)，自动回声消除 (AEC)、噪声抑制
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- 听力辅助 (HAC)

电源

- 支持以太网供电 (IEEE 802.3af), POE Class 3
- 空闲/活动模式最大功耗 (POE): 2.31W/9.53W
- 电源适配器：5V/2A (可选配件)

接口规格

- RJ-45 千兆双网口
- RJ-9 手柄接口
- RJ-9 耳机接口
- USB Type A 和 USB Type C

网络、安全和其他协议

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- 静态 IP 和 DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, OpenSSL 3.x, 802.1x
- 身份验证：基本或 digest 认证
- DoS 攻击保护：Flooding
- 支持 TLS 1.2 (RFC5246) 和 SRTP/AES256 (RFC3711)
- 出厂时已安装了证书 (X509v3)

配置

- 网页配置管理
- ALE 设备管理平台 (EDM)
- ALE 快速定向平台 (EDS)

语言

- 支持多种语言 (菜单)：
中文 (简体)、中文 (繁体)、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语、匈牙利语、捷克语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、爱沙尼亚语、波兰语、立陶宛语、拉脱维亚语、土耳其语、希腊语、瑞典语、挪威语、丹麦语、芬兰语、冰岛语、韩语、日语、阿拉伯语、希伯来语、俄语、泰语

监管标准

安全相关与规范

- IEC 62368-1: 2023
- EN 62368-1: 2014 +A11: 2017
- CSA C22.2 No. 62368-1-19 and ANSI/UL 62368-1-2019

EMC

- EN 55032: 2015+A11:2020
- EN 55035: 2017+A11:2020
- EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2
- EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3

- FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
- ICES-003 Issue 7 Canada
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-17

无线电通信标准

- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 893
- ETSI EN 300 440
- AS/NZS 4268
- FCC 47 CFR Part 15 C
- FCC 47 CFR Part 15 E
- RSS-Gen issue 5 + RSS-247 issue 2

电信标准

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

电信及环保规范

- ErP 2009/125/EC, ErP (EU) 2023/826, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, CHINA ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: European regulation: N° 1907/2006
- 加州 65 号提案 (Proposition 65)
- 包装：EU Directive 94/62/EC

听力辅助

- FCC 47 CFR Part 68, CS-03, AS/ACIF S040

环境条件

- 工作温度：-5°C 至 +45°C
- 相对湿度：5% 至 95%
- 储藏运输温度：-25°C/+70°C
- IP 防护等级：IP52

订购信息

- 3MK27009AA M8 桌面话机

配件

- 3MK27007AA EM200 扩展模块
- 3MK27008AA 挂墙附件
- 3MK08005US 外部电源适配器 (US)
- 3MK08005EU 外部电源适配器 (EU)
- 3MK08005RW 外部电源适配器 (AU/UK)
- 支持的耳机列表

产品包装清单

- M8 桌面话机
- 有线高清宽带音频手柄
- 脚架
- 1.5 米以太网线 (cat5e)
- 安全手册
- 快速使用指南

