

阿尔卡特朗讯数字化时代网络

了解详情,请访问:
www.al-enterprise.com/zh-cn



Wi-Fi 7 室外 OmniAccess Stellar 1570

Wi-Fi 7 室外无线接入点,适用于室外高密度环境

- 9.328 Gbps • 48 SSID • 三射频
- 6 GHz 2x22, 5 GHz 2x22 和 2.4 GHz 2x22
- 专用扫描射频 • USB-C 接口 • USB 2.0
- 1x10GbE + 1x1GbE • MLO • 320MHz • 4K-QAM
- 上下行 MU-MIMO
- 最大功耗: 50W • WPA3
- 温度: -40°C 到 65°C
- BLE/Zigbee 集成 • TPM 2.0
- PoE 供电 802.3at/bt • IP67 防护等级



点击了解
更多详情

Wi-Fi 7 室外 OmniAccess Stellar 1561

Wi-Fi 7 室外无线接入点

- 9.328 Gbps • 16 SSID • 三射频
- 6 GHz 2x22, 5 GHz 2x22 和 2.4 GHz 2x22
- 1x5GE • 320MHz • 最大功耗: 25W
- 4K-QAM • MLO • OFDMA
- 上下行 MU-MIMO • WPA3
- 温度: -40°C 到 65°C • TPM 2.0
- PoE 供电 802.3at • IP67 防护等级



点击了解
更多详情

Wi-Fi 7 室内 OmniAccess Stellar 1540

Wi-Fi 7 室内无线接入点,适用于超高密度的环境

- 18.67 Gbps • 48 SSID • 三射频, 6 GHz 4x4:4, 5 GHz 4x4:4 和 2.4 GHz 4x4:4 • 专用扫描射频 • USB-C 接口 • USB 2.0 • BLE/Zigbee 集成
- 1x10GbE + 1x10GbE/SFP/SFP+ 复用端口
- MLO • 上下行 MU-MIMO
- 320MHz • 4K-QAM • WPA3
- TPM 2.0 • 冗余 PoE 供电 802.3bt
- 双以太网负载均衡 PoE 供电 802.3at
- 最大功耗: 51W



点击了解
更多详情

Wi-Fi 7 室内 OmniAccess Stellar 1521

Wi-Fi 7 室内无线接入点,适用于高密度环境

- 12.2 Gbps • 36 SSID
- 三射频, 6 GHz 2x22, 5 GHz 4x4:4 和 2.4 GHz 2x22
- 专用扫描射频 • USB-C 接口 • USB 2.0 • 1x10GbE + 1x1GbE
- MLO • 320MHz • 4K-QAM • 上下行 MU-MIMO
- WPA3 • BLE/Zigbee 集成 • TPM 2.0
- PoE 供电 802.3at/bt • 最大功耗: 40.2W



点击了解
更多详情

Wi-Fi 7 室内 OmniAccess Stellar 1511

Wi-Fi 7 室内无线接入点

- 9.328 Gbps • 36 SSID
- 三射频, 6 GHz 2x22, 5 GHz 2x22 和 2.4 GHz 2x22 • USB-C 接口 • USB 2.0
- 1x 5GbE • MLO • 10GE+10GE
- 上下行 MU-MIMO • WPA3 • TPM 2.0
- BLE/Zigbee 集成
- PoE 供电 802.3at • 最大功耗: 23.4W



点击了解
更多详情

Wi-Fi 7 室内 OmniAccess Stellar 1501

Wi-Fi 7 室内无线接入点

- 9.328 Gbps • 24 SSID
- 三射频, 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 和 6GHz 2x2
- USB-C Console 端口 • 1x2.5GbE
- MLO • 上下行 MU-MIMO
- 320MHz • 4K-QAM • WPA3
- 最大功耗: 23.4W
- PoE 供电 802.3at



点击了解
更多详情

Wi-Fi 6E 室内 OmniAccess Stellar 1451

Wi-Fi 6E 室内高密度无线接入点,专为满足日益增长的物联网设备接入需求

- 10 Gbps • 48 SSID
- 三射频, 2.4GHz 4x4, 5GHz 8x8 和 6GHz 4x4
- 专用扫描射频 • USB 3.0 • 10GE+10GE
- 上下行 MU-MIMO • WPA3 • 目标唤醒时间
- 最大功耗: 49W • DPI 应用识别
- PoE 供电 802.3bt • BLE/Zigbee 集成



点击了解
更多详情

Wi-Fi 6E 室内 OmniAccess Stellar 1431

Wi-Fi 6E 室内无线接入点,专为高场景打造高效、高性能的网络连接

- 4.2 Gbps • 16 SSID
- 三射频, 6 GHz 2x22.5 GHz 2x22 和 2.4 GHz 2x22
- 4.2 Gbps • 16 SSID
- 三射频, 6 GHz 2x22.5 GHz 2x22 和 2.4 GHz 2x22
- 上下行 MU-MIMO • WPA3 • 目标唤醒时间
- 温度: 0°C 至 45°C • DPI 应用识别
- PoE 供电 802.3bt • BLE/Zigbee 集成



点击了解
更多详情

Wi-Fi 6 室外 OmniAccess Stellar 1360

Wi-Fi 6 无线接入点,面向室外高密度场景

- 3 Gbps • 32 SSID • DPI 应用识别
- IP67 防护等级
- 双射频, 2.4 GHz 2x2 和 5GHz 4x4
- 专用扫描射频 • WPA3
- 上下行 MU-MIMO
- 目标唤醒时间 • 温度: -40°C 至 65°C
- 最大功耗: 70W (支持 PSE 输出)
- PoE 供电 802.3bt/at • BLE/Zigbee 集成



点击了解
更多详情

Wi-Fi 6 室内 OmniAccess Stellar 1351

超大带宽, 极速传输, 面向超高密度环境

- 10 Gbps • 24 SSID • DPI 应用识别 • WPA3
- 三射频, 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 和 5GHz 8x8
- 专用扫描射频 • 上下行 MU-MIMO
- 目标唤醒时间
- 最大功耗: 60W (支持 PSE 输出)
- PoE 供电 802.3bt • BLE/Zigbee 集成



点击了解
更多详情

Wi-Fi 6 室内 OmniAccess Stellar 1331

Wi-Fi 6 无线接入点,旨在满足下一代移动和物联网密集、高容量需求

- 3.55 Gbps • 32 SSID • 目标唤醒时间
- DPI 应用识别 • 双射频, 2.4GHz 4x4 和 5GHz 4x4
- 专用扫描射频 • 上下行 MU-MIMO
- 最大功耗: 23W
- PoE 供电 802.3bt/at
- BLE/Zigbee 集成



点击了解
更多详情

Wi-Fi 6 室内 OmniAccess Stellar 1301W

86 型面板 Wi-Fi 6 接入点,主要用于室内,面向中小型企业

- 2.97 Gbps • 32 SSID • 双射频
- WPA3 • DL & UL MU-MIMO



点击了解
更多详情

Wi-Fi 5 室外 OmniAccess Stellar 1261

高性能的室外无线接入点,是室外环境的理想选择

- 1.2 Gbps • 16 SSID
- 802.11ac Wave 2
- 双射频 • 温度: -20°C 至 55°C
- 集成天线 • IP67 防护等级
- MU-MIMO
- 最大功耗: 20W
- PoE 供电 802.3/at



Wi-Fi 5 室内 OmniAccess Stellar 1201HL

面向酒店行业的高性能 Wi-Fi 5 Wave 2 无线接入点

- 1.2 Gbps • 16 SSID
- 802.11ac Wave 2 • 双射频
- WPA2 • MU-MIMO
- UL2043 • 最大功耗: 12W
- USB 端口 (可用于物联网扩展)



点击了解
更多详情

分布式 Wi-Fi 控制架构

阿尔卡特朗讯 OmniAccess Stellar 系列产品在无线接入点中内置 WLAN 控制器功能,可避免传统采用硬件集中式控制器的众多弊端,诸如性能瓶颈、系统冗余投入过大、管理维护负责等。

阿尔卡特朗讯智能且先进的无线接入点可以作为独立系统或集群,以分布式智能方式进行控制管理。阿尔卡特朗讯的分布式架构提供最佳的性能和可扩展性,并确保高可用性,操作简单,总拥有成本(TCO)低。

- 集成的 WLAN 控制器
- 去中心化, 分布式智能
- 更低的 CAPEX 和 OPEX
- 提升自愈性
- 流量无瓶颈, 减少网络延迟
- 更好的可扩展性

旗舰型接入 OmniSwitch 6870

高级 24/48 端口 1G/多速率和 25G 交换机,基于全新的 OmniFabric 网络矩阵,面向园区与数据中心网络

- 所有 PoE 型号搭载多速率端口,可选 25G/5G/10G 型号
- 802.3bt PoE 每个端口高达 95W
- 灵活的 PoE PSU 负载共享
- PoE 和 非PoE 型号可混合堆叠
- 上行速率最高 200G
- 支持 OmniFabric
- 追溯
- 256-bit MACsec
- SPB • VxLAN • 虚拟机箱 • 基于上下文的 QoS
- IPv4/v6 • VRF • 高级路由 • 组播 • UNP



点击了解
更多详情

增强型接入 OmniSwitch 6570M

高级 12/28 端口 1G/10G 交换机,面向企业和服务提供商网络

- 城域网以太网服务功能
- 虚拟机箱 • 自动 VLAN • 高级 QoS • IPv4/v6
- 静态/动态路由 • 组播 • UNP • CC EAL2 • CE 3.0 认证
- MACsec 加密



点击了解
更多详情

增强型接入 OmniSwitch 6560/E

高性价比的 L3 24/48 多速率接入交换机,面向基于物联网及大型网络的多速率接入网络

- 802.3bt PoE • PoE+ 和非 PoE 型号
- QSFP+ 堆叠端口 • 光纤 10G SFP+ 上联
- 模块化电源 • HPoE 每端口高达 95W
- IoT 容器 • 用户/设备指纹
- 高级服务质量 QoS
- IPv4/v6 基本路由
- UNP • MACsec 加密
- 自动 VLAN • 虚拟机箱



点击了解
更多详情

增强型接入 OmniSwitch 6370

可堆叠 12/24/48 端口千兆及多速率接入交换机,支持 95W PoE 供电,面向企业分支机构和物联网

- PoE+ 和非 PoE 型号 • 多速率(2.5G) PoE 型号,支持每端口高达 95W 供电
- 10G SFP+ 上行链路 • 支持最多 8 台虚拟机箱,实现不间断系统升级 (SSU) 能力
- 所有 PoE 型号均支持持久/快速 PoE
- 高达 760W PoE 功率 (48 端口型号)
- 可选无风扇 12/24 端口型号
- 零信任架构 • 安全启动 • Access Guardian
- UNP • 物联网设备特征分析和容器功能
- 高级 QoS 和 ACLs • DoS 防护 • IPS • DHCP 侦听
- 静态/动态 IPv4/v6 路由 (通过软件授权启用高级路由功能)
- 零接触配置 • WebView 2.0 • RESTful API • 专为 NDCpp 认证而设计



点击了解
更多详情

高性价比接入 OmniSwitch 6360

L2+ 10/24/48 端口千兆接入交换机,面向教室、校园和小型/分支企业

- PoE+ 和非 PoE 型号 • 10G SFP+ 上联
- IPv4/v6 三层路由 • UNP • 光纤 SFP 端口
- IoT 容器 • 无风扇 (10/24 端口型号) • 虚拟机箱
- 永久/快速 PoE • P48X 型号支持多速率/PoE



点击了解
更多详情

增强型工业级交换机 OmniSwitch 6865

高级 L3 无风扇型以太网交换机,专为在严苛工业环境下运行而打造

- PoE+ 和非 PoE 型号 • SFP+ 上行链路
- SPB • 虚拟机箱 • 温度: -40°C 至 75°C
- EAL-2/NDcPP • 高级堆叠及路由
- VRF • 组播 • IPv4/v6 • JTIC
- UNP • 自动 VLAN
- 高级 L3
- 快速/持久 PoE
- 高浪涌耐受性 • 802.3bt PoE
- HPoE 高达 75W/端口 • IoT 容器赋能 • FIPS 140-2 • iFab • 认证: DNV MIL 铁路电气变电站 TAA NEMA-TS2



点击了解
更多详情

工业级边缘交换机 OmniSwitch 6575

高级无风扇 L3 工业以太网交换机,提供大功率 PoE 供电,精准时钟及安全自动化功能,面向严苛任务关键型环境

- 工作温度: -40°C 至 +75°C
- 高抗冲击/抗振动、浪涌及 EMI/EMC 防护能力
- 无风扇对流冷却工业级设计 • DIN 导轨打壁挂/面板及 19 英寸机架安装 • PoE+ 和非 PoE 型号
- IEEE 802.3bt PoE 高达 90W/端口 • 快速/持久 PoE
- SFP+ 上行链路 • IEEE 1588v2 PTP, G.8275.1/2, 和 SyncE 支持 • 可实现亚微秒/纳秒级时间同步
- MACsec-256 • 双冗余 AC/DC 电源输入 • 集成告警继电器接口
- 虚拟机箱 • SPB • Auto-Fabric 和零接触部署
- 高级 L3: VRF, 组播, IPv4/IPv6 路由 • IEC 61850-3, EN 50155, IEEE 1613 认证



点击了解
更多详情

紧凑型工业级交换机 OmniSwitch 6465/6465T

紧凑型加固型无风扇 6/12/28 端口千兆以太网交换机,面向工业应用环境

- PoE+ 和非 PoE 型号 • 802.3bt PoE
- HPoE 高达 60W/端口 • 快速/持久 PoE
- 网络自动化 • 虚拟机箱
- 高浪涌耐受性 • DIN 安装
- MACsec 加密
- 零接触配置
- IoT 容器赋能
- 支持 IEEE 1588v2 PTP
- 冗余恢复
- 宽温加固型



点击了解
更多详情

点击了解
更多详情

模块化核心交换机 OmniSwitch 9900

机箱式核心交换机,面向高密度的园区和数据中心网络核心

- 7/12 槽位模块化机箱
- 交换容量可达 1990Tbps
- 高达 10,800W PoE 功率
- 虚拟机箱 • VRF • 高级路由 • MACsec
- 组播 • IPv4/v6
- 通过 FIPS 140-2 认证,适用于 1G/10G/25G/40G/100G 的园区网络和数据中心网络 • EAL-2/NDcPP • JTIC • SPB • UNP



点击了解
更多详情

超融合核心交换机&OLT OmniSwitch 9500 POL

先进、灵活、高性能的融合网络交换平台,同时支持以太网交换和无源光网络 POL 是企业园区网、汇聚层和核心层的理想之选

- 支持高密度 10/40G/GE 接口
- 支持高密度 GPON 接口
- VRF • 组播
- IPv4/v6
- DHCP 中继
- 支持 (SNMP) v1/2/3
- LLDP 安全机制
- STP/RSTP/MSTP 协议



点击了解
更多详情

核心/骨干交换机 OmniSwitch 6920

高密度 400G 交换机,面向数据中心和 Fabric 架构

- 1U • 32 x QSFP-DD 端口支持 400G 以太网
- 400G 端口全速率转发 • 超高密度交换,可用作骨干、超骨干及边缘
- 业界节点交换机 • 适用于 AI 与 HPC 的 Fabric 数据中心
- 微软 Azure 本地认证
- 东西向高带宽流量处理能力
- RoCEv2 和 PFC • SPB
- 支持多租户交换矩阵及 VPN 服务
- 高级路由和 VRF • IPv4/IPv6 单播和组播
- 高效能架构



点击了解
更多详情

可堆叠核心交换机 OmniSwitch 6900

高性能交换机,面向核心园区和数据中心网络

- 1U 交换机 • 多种固定端口配置,可选 1G/10G/25G/40G/100G 端口型号 • 虚拟机箱 • 高级路由
- VRF • 组播 • IPv4/v6 • JTIC • ISSU • SPB • UNP
- 可编程性: SDN, OpenStack, Python, Rest API, SSH
- FIPS 140-2 • EAL-2/NDcPP • MACsec



点击了解
更多详情

核心交换机 OmniSwitch 2960

局域网核心层和数据中心网络交换机

- RU 1U/2.5/4U/100G 速率端口 • 芯片/OS 自主可控
- 冗余电源/冗余风扇 • 高可靠性
- 虚拟机箱 • IPv4/v6 三层高级路由/组播
- 数据中心 MLAG • VxLAN/VxLAN-EVPN 特性
- 智能无损网络 RDMA/RoCEv2 特性
- SDN Openflow • OVSDB



点击了解
更多详情

接入 OmniSwitch 2560

可堆叠增强型千兆以太网 LAN 交换机

- 24/48 • 芯片/OS 自主可控
- PoE+ (720/1440W) 和非 PoE 型号
- 冗余电源/冗余风扇
- 高可靠性
- 虚拟机箱
- IPv4/v6 三层高级路由/组播
- 数据中心 MLAG
- VxLAN/VxLAN-EVPN 特性
- 智能无损网络 RDMA/RoCEv2 特性



点击了解
更多详情

中小企业和智能轻量化接入 OmniSwitch 2260/2360

高性价比 8/24/48 端口可堆叠智能轻量化千兆以太网交换机

- 虚拟机箱 • 单机独立部署
- PoE+ 和非 PoE 型号
- 静态 IPv4/v6 路由
- SFP/SFP+ 端口
- 无风扇 (10/PI0/24 端口)
- 持久/快速 PoE
- 802.1X/MAC Auth
- 高级 QoS 和 ACLs
- "X" 型号支持 10G SFP+ 上行链路



点击了解
更多详情

中小企业和智能轻量化接入 OmniSwitch 2160

WebSmart 千兆以太网 LAN 交换机

- 24/48 • 芯片/OS 自主可控
- PoE+ (150/280W) 和非 PoE 型号
- LinkAgg/STP/RSTP/以太网
- QoS/IGMP/MAC/IP ACL
- WebSmart
- SNMP 管理
- ZTP 快速部署
- 一键恢复默认配置



点击了解
更多详情

高性能 NGFW

OmniAccess ESR 5600 系列

在物联网安全,有线接入安全,无线安全的基础上深度完善智能边缘安全防护能力

- 下一代防火墙 • 入侵防御 • 上网行为管理
- 网络防病毒 • 链路负载均衡 • IPsec/SSL VPN
- 带宽管理 • DNS 功能 • SDWAN • 虚拟防火墙
- 高可用性 • IPv4/IPv6 双协议栈 • 地址转换 (NAT)
- OSPF/BGPv4 动态路由协议
- 物联网 (IoT) 资产防护,威胁情报



点击了解
更多详情

无线局域网控制器

OmniAccess 6110

面向下一代企业网络的管理平台,确保用户享受最好的 Wi-Fi 移动体验

- 1 个 2.5GbE 电口, 4 个千兆光口
- 最大 AP 管理数量: 512
- DHCP, NAPT, NTP
- WPA/WPA2/WPA3 认证
- 支持基于 HTTPS 的 Web 用户接口管理
- 内置安全策略及安全防护模块



阿尔卡特朗讯 OmniVista® 网络管理平台

统一的 LAN/WLAN 管理,支持灵活的云端或自建部署

- 基于 Web 的用户界面
- 支持多租户、多客户管理
- 通过 UPAM 实现全面分析,主动服务保障和高级网络控制
- 智能 QoS 指标、用户和网络行为分析及通过 Rainbow CPaaS 实时警报
- AI 提升效率:利用基于 AI 的分析和智能聊天机器人助手



点击了解
更多详情

阿尔卡特朗讯 OmniVista® 网络顾问

OmniVista 网络顾问是基于AI的 IT 运维助手,有效简化 IT 团队的日常运营

- 检测网络故障 • 简化故障排除流程
- 加速安全威胁或异常的监测、响应和解决
- 对性能进行健康度测试
- 及时提供配置错误预警和应对措施建议
- 全面了解网络的运行状况



点击了解
更多详情

SD-WAN 极速安全智能企业网络平台

专为多分支、云端化时代打造的新一代企业 SD-WAN 广域网管理平台,将传统硬件网络与软件定义技术深度融合,帮助企业摆脱传统专线的昂贵束缚,轻松构建高效、安全、低成本的全球互联互通

- 基于物理服务器/虚拟化部署 SD-WAN 控制器平台
- VPN 隧道自动建立,链路切换,集中管理运维
- 均支持从 NGFW 演变为 SD-WAN 设备,保护投资
- 应用级智能选路与链路优化,保障视频会议、ERP/CRM 等核心业务稳定运行
- 零接触配置 (Zero-Touch Provisioning),分支机构开局分钟级部署,全网状态一目了然

点击了解
更多详情

网络即服务

阿尔卡特朗讯网络即服务

企业采购网络基础设施的全新模式:客户可通过订阅采购硬件、授权许可、应用程序及管理工具,并配套灵活的全生命周期服务。整套方案采用模块化设计,可按需匹配企业各类业务需求。

- 缩短业务落地见效周期
- 快速适配业务需求
- 提升灵活性与可扩展性
- 简化网络运维,释放 IT 人力
- 网络基础设施成本可预估、可控
- 一站式全包支持服务

点击了解
更多详情

- SPB 网络切片,安全隔离的容器网络
- UNP/ARP,基于用户角色的策略随行
- DPI 应用识别和 IoT 特征库的安全准入
- 智能安全接入打业务区分打策略控制

点击

阿尔卡特朗讯数字化时代通信

了解详情, 请访问:
www.al-enterprise.com/zh-cn



任务关键型通信

混合云互联平台

自建互联平台 (支持连接私有或公有 SaaS 云服务)
IP/SIP/数字/混合模式

适用于中小型企业通信套件
OXO Connect • 中小型企业通信解决方案 • 紧凑型、小型机柜
OXO Connect Evolution • 100% IP • 内置 Rainbow WebRTC 网关

适用于大中型企业的通信套件

OmniPCX Enterprise Purple • 园区 • 集中式多节点
• 虚拟机或应用服务器 • 原生加密方案 • 单对线以太网
Purple on Demand • 基于订阅制的解决方案

• 基于 OmniPCX Enterprise Purple 平台及其应用套件

OmniPCX Open Gateway

• OmniPCX Enterprise Purple 专属 REST API 接口平台

OpenTouch® 会话边界控制器

• 面向大中型企业的 SIP 边界防御

网络管理系统

OmniVista 8770 NMS • 模块化网络管理 • 基于角色和域管理 • VoIP 报告

点击了解
更多详情



Rainbow 混合模式

- 统一通信互联平台 (集成在 PBX 或者连接到 PBX 的 WebRTC 网关)
- 支持多平台设备 (电脑, 网页, iOS, Android) • 一号通 • 呼叫转移 • 音频/视频呼叫
- 团队协作 • 安全消息 • 文件共享
- 视频会议支持最多 49 人同屏显示 • 专用视频会议室设备
- 集成 Microsoft 365® 和 Google Suite®
- SaaS connectors (Office suite, CRM, ERP, ITSM)

Rainbow 混合服务计划:

Rainbow 混合服务计划可按每用户每月或每年订阅:
Business, Enterpris, Enterprise Dial-in, Attendant 以及可选项
(Connect, Room, Alert).

获取更多详细信息, 请联系我们的销售代表或业务
合作伙伴。

点击了解
更多详情



私有云

Rainbow Edge

- 对于需要将数据自行托管的大型企业可以进行私有云或自建部署

点击了解
更多详情



Purple on Demand

- 业务通信即服务 (基于订阅制)
- 托管或自建
- 基于 OmniPCX Enterprise Purple 平台

UCaaS 公有云

Rainbow Hub

完全基于云的解决方案, 满足您的所有通信需求。
经由业务合作伙伴提供的流量。

点击了解
更多详情



一体化解决方案: 电话、协作和视频会议

支持多平台设备: 在 PC、平板电脑和智能手机上使用单一直观的应用程序
灵活部署: 按每用户支付, 具有完全的可扩展性
高可信度: 自主可控的云通信平台

Rainbow Hub 服务计划:

Rainbow Hub 服务计划可按每用户每月或每年订阅:

Voice Phone, Voice Business, Voice Enterprise, Voice Enterprise
Dial-in, Voice Attendant 以及可选项 (Connect, Room, Alert).

获取更多详细信息, 请联系我们的销售代表或业务合作伙伴。

安全和合规性

- ANSSI CSPN
- ISO 27001
- European GDPR
- HIPAA
- HDS
- ENS
- FERPA
- Encryption of communications and data

在我们的网站上了解更多解决方案的
详细信息

点击了解
更多详情




应用程序

联络中心 - 话务台 - 录音 客户交互

中小型企业解决方案

- OmniTouch® Call Center Office • 公司问候语
- 呼叫分配 • 报告 • 统计
- 内置 OXO Connect 应用 • 问候语 • 自动话务员
- 话务台 • 语音信箱 • 智能通话路由 • 酒店行业功能
- PIMphony • 基础版 • 专业版 • 团队版 • 话务员版
- 个人通信管理器

点击了解
更多详情



中大型企业解决方案

- ALE Connect • Omnichannel 联络中心
(邮件、聊天、社交媒体以及电话)
- 网页版坐席桌面 • 通过 OmniTouch 联络中心标准版,
支持混合云服务
- OmniTouch 联络中心标准版 • 呼叫监控和路由管理
- Soft Panel Manager • 联络中心统计和业务数据实时显示
- 可视化自动话务台 • 7*24 小时的自动化呼叫路由和
欢迎接待服务 • 4059 EE 话务台 • 专业人工话务台应用软件
- OmniPCX RECORD 套件 • 通话录音和屏幕抓取

行业 垂直行业

教育

• 赋能学生学业成功

能源与公共事业

- 赋能更智能、更安全、更环保的能源与公
用事业

政府

- 优化政务效率, 提升公共安全

医疗

• 优化诊疗路径

酒店

• 赋能员工数字化服务

交通

- 从互联到智慧交通

点击了解
更多详情



Rainbow Alert



远程可视化助手

可视化通知助手

- 向手机和应用程序广播语音和短信
- 管理位置, 包括 ALE 电话和软电话的地理位置

调度控制台 • 任务关键型通信的智能呼叫处理平台

OmniPCX Open Gateway • 在商务应用上集成通信功能

远程可视化助手 • 数字化和现场互动支持服务, 实现卓越运营

Rainbow Hospitality • 借助更好的通信体验改善酒店运营

Rainbow CPaaS • 将实时通信功能接入您的应用生态系统

Rainbow Alert • 基于高优先级的消息发送和持续的音频警报

Rainbow Classroom • 复刻实体课堂教学场景, 实现实时协同教
学, 可搭配 LMS 或独立使用

Rainbow Click-to-Connect • 通过任何网站内的点击操作, 开始聊
天或视频通话

阿尔卡特朗讯开发人员以及解决方案合作伙伴计划 (DSPP)

有关如何使用自建或云部署 APIs 开发应用程序,
请参阅 DSPP 计划: [www.al-enterprise.com/zh-cn/partners/
dspp](http://www.al-enterprise.com/zh-cn/partners/dspp)

场内移动性 DECT / WLAN

DECT/SIP-DECT 手机

8262/8262Ex • IP65 • 工业设计

- 商务功能 • 蓝牙 • 告警
- 单独工作人员保护 • ATEX
- 8254 • IP65 加固 • 抗菌塑料外壳和屏幕
- 商务功能 • 大彩屏
- 8244 • 商务功能 • 大彩屏
- 蓝牙 • 告警 • 顶部的报警键
- 8234 • 商务功能
- 8214 • 基本功能

WLAN 手机

- 加固的设计 • 可连续通话 15 个小时
- 8158s • SIP/NOE • 商务功能
- 彩屏 • 告警功能
- 8168s • 商务功能 • SIP/NOE
- 宽带音频 • 彩屏
- 告警按键 • 兼容 BTLE

SIP-DECT, IP-DECT, DECT 基站

8328/8368 SIP-DECT / 8378 IP-xBS
8379 IBS DECT / 8379 IBS DECT ATEX

点击了解
更多详情



桌面话机 - 软电话 ALE 桌面话机

ALE 企业系列桌面话机

- NOE-SIP 和 OmniPCX Enterprise Purple (SIP)
- Symphonic 高清音质 • 3D 扬声器
- 双 USB-C 端口 • 双千兆以太网端口
- 商务功能 • 共享工位模式
- VPN 客户端 • 提供 4 种可选颜色
- ALE-108* 蓝牙 / WLAN 附加模块
- ALE-100* 字母键盘
- ALE-120* 彩屏按键扩展模块
- ALE-500 • 5.5 英寸触摸屏 • 3 个麦克风
- 可选配的蓝牙听筒

ALE-400 • 4.3 英寸触摸屏

• 机械拨号键盘

• 3 个麦克风 • 可选配的蓝牙听筒

ALE-300 • 3.5 英寸彩屏

• 10 个 LED 关联菜单键

ALE 商务系列桌面话机

- NOE-SIP 和 OmniPCX Enterprise Purple (SIP)
- 宽带音频 • 商务功能
- USB-A, USB-C 端口 • ALE-10* 字母键盘
- EM200* 彩屏按键扩展模块
- ALE-30/30h • 3.5 英寸彩屏
- 10 个 LED 关联菜单键
- 双千兆以太网端口 (ALE-30)
- 数字和 IP 混合端口 (ALE-30h)

ALE-20/20h • 2.8 英寸背光黑白屏幕

• 6 个 LED 关联菜单键

• 双千兆以太网端口 (ALE-20)

• 数字和 IP 混合端口 (ALE-20h)

ALE 基础系列桌面话机

ALE-3 • 2.8 英寸彩色屏幕 • 4 个关联菜单键

• SIP • USB-A • 双千兆以太网端口

ALE-2 • 2.8 英寸背光屏幕 • 3 个关联菜单键

• SIP • 双千兆以太网端口

点击了解
更多详情

企业系列型号



* 可选

商务系列型号



基础系列型号



IP 桌面软电话

- 商务电话
- 呼叫中心座席
- VoIP/LAN/远程站点 (VPN)
- PC/Mac/安卓

8088

智能桌面话机

- 7 英寸触摸屏
- 内置视频摄像头
- 高级商务功能
- NOE-IP 或 SIP
- 支持安卓应用

8008G, 8008

桌面话机

- 外形小巧紧凑
- 高级的电话功能
- 8008G 双千兆以太网端口



ALE SoftPhone

- SIP • LAN • 远程站点
(SBC)
- 音视频通话
- PC • 安卓 • iPhone



SIP 话机 ALE SIP 桌面话机

兼容第三方 SIP 通信系统

- OpenVPN • PoE • IPv4/IPv6
- M 系列: 双 USB 接口和扩展模块
- M8 • 5 英寸彩屏 • 蓝牙 5.2 • Wi-Fi
- 20 个 SIP 账号

M7s pro • 3.5 英寸彩屏 • 蓝牙 5.2

• Wi-Fi • 8 个 SIP 账号

M7s • 3.5 英寸彩屏

• 8 个可编程键

M5s • 2.8 英寸彩屏

• 8 个可编程键

M3s • 2.8 英寸背光黑白屏幕 • 6 个可编程键

ALE-3 • 2.8 英寸彩色屏幕 • 4 个可编程键 • USB-A

• 双千兆以太网端口

ALE-2 • 2.8 英寸背光黑白屏幕 • 3 个可编程键 • 双千兆以太网端口

点击了解
更多详情

